

brennenstuhl®

Projecteur de chantier LED Multi Battery 3000 MA à batterie rechargeable, 3150 lm, IP65

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec sept standards de fabricants de batterie 18V.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



GERMAN
INNOVATION
AWARD '22
GOLD



**3150
LUMEN**

Référence 1173700007
Code-barre 4007123681907

DESCRIPTION

- Compatibilité avec les modèles de batterie 18 V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Powertool) : Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Adaptateurs de batterie pour les fabricants mentionnés livrés avec le projecteur.
- brennenstuhl® est membre de l'AMPSHare – powered by Bosch Professional : l'alliance batteries AMPShare permet d'utiliser des projecteurs de chantier brennenstuhl® avec des batteries rechargeables 18 V Bosch Professional.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100 % / 75 % / 50 % / 25 %.
- Autonomie définie en fonction du modèle de batterie (non fournie) branché : environ 12 minutes par Ah.
- Témoin de charge de batterie (recharge de la batterie sur son chargeur habituel) - batterie non fournie.
- Système de protection des batteries Powertool : la batterie est protégée contre les décharges profondes, les surcharges (dus à des courants de charge élevés) et les courts-circuits.
- Équipé d'une vitre opaque pour un éclairage non éblouissant, d'un support de maintien anti-basculement et d'un dispositif de protection de face anti-chocs en caoutchouc.
- Capot de protection de la batterie amovible.
- Poignée de transport ergonomique.
- Montage sur trépied possible grâce aux perçages prévus.
- Batterie non fournie.

Projecteur de chantier LED Multi Battery 3000 MA à batterie rechargeable, 3150 lm, IP65

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec sept standards de fabricants de batterie 18V.



Référence 1173700007
Code-barre 4007123681907

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173700007	Tension nominale d'entrée	18 V
Code-barre	4007123681907	Tension de la batterie	18 V
Flux lumineux	3,150 lm	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Consommation électrique	27 W	Classe de protection	III
Efficacité lumineuse	116 lm/W	Indice de protection (IP)	IP65
Température de couleur	6,500 K		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	2.6 kg
Poids du produit (sans emballage)	2.29 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	22,8 cm x 29 cm x 22,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	16,9 cm x 28,5 cm x 22,7 cm		

FOURNITURES LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED Multi Battery 3000 MA, 6 adaptateurs, sac de transport pour les adaptateurs