

500001

GRIPSOL ROUGE E.11mm 500mmx500mm SEC SANS
PRESENCE D'HUILE

Le GRIPSOL® supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l'isolant de son environnement extérieur. Il apporte donc un confort de travail en isolant à la fois des vibrations et des nuisances sonores



NUANCIER DE COULEUR

R

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 500001*
Couleurs principales : rouge
Environnement : Intérieur, Sec sans présence d'huile
Matière : SBR/NR
Format : Plaque
Mode de pose : Auto-scellant
Type de produit : Antivibratoire
Poids supportés (kg) : 6kg/cm²
Charge acceptable (kg/cm²) : 2 à 8
Température d'utilisation (°C) : -30 à 80
Type de protection : Protection antivibratoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 3.11
Fréquence propre (Hz) : 10 à 18
Allongement (%) : 457
Contrainte de compression à 10% (kg/cm²) : 1.1
Contrainte de compression à 20% (kg/cm²) : 6
Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone
Résistance à l'eau : Eau de mer, éthylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 500x500x11
Épaisseur (mm) : 11
Largeur (mm) : 500
Longueur (mm) : 500

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
500001	GRIPSOL ROUGE E.11mm 500mmx500mm SEC SANS PRESENCE D'HUILE	3664336004469	Rouge

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
500001	5	Pièce

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40021990	3.421	Carton 520 x 80 x 520 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : PLAQUES
ANTIVIBRATILES

USAGE



Intérieur



Extérieur