



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 19/03/2020



FICHE TECHNIQUE



EASYSPEED55NJ – Ralentisseur monobloc haute visibilité

Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790

EAN : 3321369984792



REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre passe câble (mm)	Poids (kg)
EASYSPEED55NJ	1830	300	55	2 x Ø 30	28.0

- **Fabriqué en** caoutchouc recyclé vulcanisé
- **Coloris** : Noir et jaune

Caractéristiques :

- Hauteur de 55mm qui permet de réduire l'allure du trafic à 20/25 km/h
- 8 réflecteurs de nuit
- Bandes réfléchissantes classe 1
- 2 passes câbles de Ø 30 mm
- Résiste aux véhicules jusqu'à 40 tonnes
- Résiste aux graisses, bases et acides
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures
- Livré capuchons, fixations en option
- 4 trous de fixations



VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com



Sign



Storage



Chain

➔ TECHNICAL SHEET

➔ EASYSPEED55NJ – Heavy duty speed bump

Range : SIGN
Customs : 4016999790
EAN : 3321369984792



REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Diameter cable grooves (mm)	Weight (kg)
EASYSPEED55NJ	1830	300	55	2 x Ø 30	28.0

- **Made of** Vulcanized virgin rubber
- **Colors:** Black and yellow

Specifications :

- Height of 55mm to reduce speed up to 20/25 km/h
- 8 night reflectors
- Class 1 reflective strips
- 2 Ø 30 mm cable passes
- Resistant to vehicles up to 40 tons
- Resistant to grease, bases and acids
- Avoid prolonged contact with hydrocarbons
- Delivered with caps, optional fixings
- 4 fixing holes





Sign



Storage



Chain



FICHA TECNICA



EASYSPEED55NJ – Retardador de alta visibilidad de una pieza



Gama : SIGN

Aduanas : 4016999790

EAN : 3321369984792

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Ø pase cables mm	Peso (kg)
EASYSPEED55NJ	1830	300	55	2 x Ø 30	28.0

- **Hecho en** caucho virgen vulcanizado
- **Colores:** Negro y amarillo

Características :

- Altura de 55mm que permite reducir la velocidad del tráfico a 20/25 km/h
- 8 reflectores nocturnos
- Bandas reflectantes de clase 1
- 2 pasos de cable de Ø 30 mm
- Resistente a vehículos de hasta 40 toneladas
- Resistente a la grasa, las bases y los ácidos
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos
- Entregado con tapas, fijaciones opcionales
- 4 agujeros de fijación

