



PROFESSIONAL



Référence 1173070030
Code-barre 4007123684731

DESCRIPTION

- Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis, les machines agricoles, les recoins sans réseau électrique.
- Connexion au smartphone via le Bluetooth® et application de gestion des modes d'éclairage.
- Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie.
- 3 modes d'éclairage : 100 % - 50 % - 25 %.
- Autonomie maximale : 12h.
- Temps de chargement : 2,5h.
- Boîtier en matière plastique léger et robuste.
- Dispositif d'accrochage efficace par pince (diamètre d'écartement max. : 82 mm).
- Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule qui permet une inclinaison précise du projecteur.
- Rotule articulée pour une luminosité optimale dans toutes les directions (pratiquement à 360 degrés) et ciblé selon le besoin.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement.
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15 m.
- Batterie Li-Ion (7,4 V/6,6 Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge.
- Ports USB A et USB C.
- Fonction Powerbank (batterie externe/de secours intégrée).
- Livré avec 5 m de câble H05RN-F 2x1,0 amovible et son chargeur.

Projecteur de chantier LED à pince CL 5050 MBAH Professional hybride, 50 W, 6800 lm, IP65

Avec pince et rotule articulée pour un éclairage ciblé performant.



Référence 1173070030
Code-barre 4007123684731

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	6800 lm	Temps de charge de la batterie	2,5 h
Consommation électrique	50 W	Nombre de piles/ batteries	1
Température de couleur	6500 K	Type de batterie	Bloc batteries
Min.-Max. Tension d'entrée nominale	100 V - 240 V	Technologie batterie	Lithium-Ion
Longueur de câble	5 m	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Type de câble	H05RN-F 2X1,0	Classe de protection	II
Capacité de la batterie	6,6 Ah	Indice de protection (IP)	IP65
Tension de la batterie	7,4 V	Couleur	noir/gris
Autonomie max.	12 h		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	3,33 kg
Poids du produit (sans emballage)	2,98 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	13 cm x 19 cm x 29,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	18 cm x 10 cm x 28,6 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur de chantier LED CL 5050 MBAH Professional, 5m de câble H05RN-F 2x1,0, chargeur