

OBSiMA

Forgé pour les **Pros**

MARCHEPIED ALUMINIUM



FABRIQUÉ
EN FRANCE



ALUMINIUM



GARANTIE 2 ANS



150 KG MAXI

NORME EN 131
DÉCRET 96 333



Innovation sur les articulations et le repose-pieds :

- Nouveau matériau composite : polyamide renforcé en fibre de verre
- Léger et ultra-résistant aux charges statiques et dynamiques
- Repose-pieds 280 x 250 mm
- La liaison marches / montants sertie est très fiable et résistante
- Sabots enveloppants antidérapants



Intensif



Sol plat



Charge maxi 150 kg



Classe professionnelle

Référence Cofaq	Référence fabrication	Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit replié (m)	Épaisseur du produit replié (m)	Hauteur du produit hors tout (m)	Hauteur du plancher maximum (m)	Hauteur d'accès maximum (m)	Empattement au sol (réglage maximum) (m)	Largeur hors tout (sans stab) (m)	Section des montants (mm)	Poids (kg)	Gencod
202129	02475703	3	1,44	0,14	1,30	0,66	2,66	0,75	0,43	50	4,10	3178740259440
202130	02475704	4	1,69	0,14	1,53	0,89	2,89	0,90	0,46	50	4,80	3178740259457
202131	02475705	5	1,94	0,14	1,76	1,12	3,12	1,06	0,48	50	5,60	3178740259464
202132	02475706	6	2,19	0,14	1,99	1,36	3,36	1,22	0,51	50	6,50	3178740259471
202133	02475707	7	2,44	0,14	2,23	1,59	3,59	1,37	0,54	50	7,20	3178740259488

2 sangles de sécurités sur le 7 marches. Le repose-pieds est considéré comme une marche.

Articulations et repose-pieds en composite ultra-résistant

Moins d'impact carbone,
plus légers et garantis 25 ans



Produit compact

14 cm une fois replié



Porte-outils avec logement perceuse et visserie



Crochet porte seau 10 kg maxi

Marches striées 80 mm antidérapantes serties sur les montants

