

DESSERTES ET SERVANTES



250 KG

Servantes établis équipées à plateau bois

Le grand classique de chez FIMM équipé de caissons de rangement verrouillables.

Robustes, nos servantes établis mobiles 250 kg se distinguent par leur châssis entièrement mécanosoudé en structure rectangulaire de forte section. Elles sont de vrais postes de travail mobiles.

- Châssis conçu pour des utilisations intensives, entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateaux
- Produit livré prêt à l'emploi : un gain de temps pour les professionnels (sauf poignée, livrée à monter)
- Poignée en tube 35 x 20 mm permettant une bonne prise en main. Hauteur de poussée ergonomique
- Plateaux en bois mélaminé d'épaisseur 16 mm. Entretien facile
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein norme EN 1757. Roues à bandage TPE non tachantes, montées sur roulement à billes, silencieuses, effort au démarrage réduit de 50%
- Jeu de 2 clés fourni
- Dimensions :

Bloc 1 tiroir : 470 x 600 x 220 mm,
hauteur utile : 150mm, CU : 30 kg

Bloc 2 tiroirs : 470 x 600 x 380 mm
hauteur utile : 150mm, CU : 30 kg

1/2 plateau tôle : 530 x 560 mm, rebord de 35 mm.

Bloc 4 tiroirs : 470 x 600 x 620 mm, 2 tiroirs hauteur utile 100 mm et 2 tiroirs hauteur utile 150 mm.

Bloc porte : 470 x 600 x 620 mm, 1 étagère incluse



880 707 106 – 1 bloc porte et 1 bloc 4 tiroirs

OPTIONS



882 006 036 – Cloisonnements pour tiroirs hauteur 100 mm, soit les deux premiers tiroirs. 6 cloisons incluses.



882 006 037 – Etagère supplémentaire pour bloc porte. 4 étagères maxi avec 9 emplacements possibles réglables au pas de 55 mm.



882 006 039 – Pupitre à poser avec écritoire verrouillable 440 x 520 mm.

| Référence | Modèle | Plateaux | Dimensions plateaux | Espacement plateaux mm | Dimensions hors tout | Ø Roues | Bandage | Poids |
|-------------|-----------------------------------|----------|---------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|-------|
| 880 707 104 | ½ Plateau tôle + 1 bloc porte | 3 | 1000 x 600 | 340 | 1160 x 640 x 955 | 125 | TPE | 52 |
| 880 707 105 | ½ plateau tôle + 1 bloc 4 tiroirs | | | | | | | 66 |
| 880 707 108 | 1 bloc 4 tiroirs | 2 | 1000 x 600 | 715 | 1160 x 640 x 955 | 125 | TPE | 58 |
| 880 707 109 | 1 bloc porte | | | | | | | 52 |
| 880 707 101 | 1 bloc 1 tiroir | | | | | | | 39 |
| 880 707 102 | 1 bloc 2 tiroirs | | | | | | | 41 |
| 880 707 106 | 1 bloc 4 tiroirs + 1 bloc porte | 1 | 1000 x 600 | - | 1160 x 640 x 955 | 125 | TPE | 82 |
| 880 707 107 | 2 blocs porte | | | | | | | 63 |
| 880 707 110 | 2 blocs 4 tiroirs | | | | | | | 88 |

ZOOM PRODUIT



880 707 105 – ½ plateau tôle + 1 bloc 4 tiroirs



880 707 108 – 1 bloc 4 tiroirs



880 707 110 – 2 blocs 4 tiroirs



880 707 109 – 1 bloc porte



880 707 104 – ½ plateau tôle + 1 bloc porte



880 707 107 – 2 blocs porte