

# brennenstuhl®

## Projecteur LED portable JARO 1050 M, 980lm, 9,6W, IP65, 2m H07RN-F 3G1,0, IP65



### Données techniques

Référence:	1171250902	Avec détecteur de mouvement:	Non
Code-barre:	4007123676316	Avec prise de courant:	Non
UC:	1	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Flux lumineux:	980 lm	Classe de protection:	I
Consommation électrique:	9,6 W	Indice de protection (IP):	IP65
Efficacité lumineuse:	98 lm/W	Couleur:	noir, jaune
Classe d'efficacité énergétique:	F	Emballage:	
Température de couleur:	6 500 K	Poids du produit (sans emballage):	1,16 kg
Indice de rendu des couleurs:	82	Longueur du produit (sans emballage):	13 cm
Tension nominale d'entrée:	230 V	Largeur du produit (sans emballage):	20,7 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Hauteur du produit (sans emballage):	20 cm
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V		

<b>Durée de vie:</b>	46 000 h	<b>Poids du produit (emballage fourni):</b>	1,38 kg
<b>Longueur de câble:</b>	2 m	<b>Longueur du produit (emballage fourni):</b>	14,5 cm
<b>Type de câble:</b>	H07RN-F 3G1,0	<b>Largeur du produit (emballage fourni):</b>	22,5 cm
		<b>Hauteur du produit (emballage fourni):</b>	22 cm

## Textes de produits

Pour le montage en intérieur et en extérieur, IP65.

- \* Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- \* Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- \* Support en acier équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en matière plastique.
- \* Peut être orienté dans la position choisie et bloqué d'une seule main grâce au verrouillage rapide sur glissière
- \* Vitre en verre sécurité.



# brennenstuhl®

## Projecteur LED portable JARO 2050 M, 1950lm, 19,5W, IP65, 2m H07RN-F 3G1,0



### Données techniques

Référence:	1171250906	Avec détecteur de mouvement:	Non
Code-barre:	4007123676323	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
UC:	1	Classe de protection:	I
Flux lumineux:	1 950 lm	Indice de protection (IP):	IP65
Consommation électrique:	19,5 W	Couleur:	noir, jaune
Lichtausbeute:	98 lm/W	Emballage:	
Classe d'efficacité énergétique:	F	Poids du produit (sans emballage):	1,35 kg
Température de couleur:	6 500 K	Longueur du produit (sans emballage):	13,9 cm
Indice de rendu des couleurs:	86	Largeur du produit (sans emballage):	24,5 cm
Tension nominale d'entrée:	230 V	Hauteur du produit (sans emballage):	23,7 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Poids du produit (emballage fourni):	1,8 kg
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Longueur du produit (emballage fourni):	15 cm

<b>Durée de vie:</b>	60 000 h	<b>Largeur du produit (emballage fourni):</b>	26,5 cm
<b>Durée de vie:</b>	60 000 h	<b>Hauteur du produit (emballage fourni):</b>	25,5 cm
<b>Longueur de câble:</b>	2 m		
<b>Type de câble:</b>	H07RN-F 3G1,0		

## Textes de produits

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- \* Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- \* Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- \* Support en acier stable avec angles de protection et poignée de transport ergonomique en matière plastique.
- \* Projecteur orientable dans la position choisie grâce au verrouillage rapide sur glissière.
- \* Vitre en verre sécurit.



**brennenstuhl®**

**Projecteur LED portable JARO 3050 M, 2650lm, 30W, IP65, 3m H07RN-F 3G1,0**



## Données techniques

<b>Référence:</b>	1171250913	<b>Avec détecteur de mouvement:</b>	Non
<b>Code-barre:</b>	4007123676330	<b>Indice de résistance aux chocs (IK):</b>	IK08
<b>UC:</b>	1	<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Flux lumineux:</b>	2 650 lm	<b>Indice de protection (IP):</b>	IP65
<b>Consommation électrique:</b>	30 W	<b>Couleur:</b>	noir, jaune
<b>Lichtausbeute:</b>	88 lm/W	<b>Emballage:</b>	
<b>Classe d'efficacité énergétique:</b>	F	<b>Poids du produit (sans emballage):</b>	2,36 kg
<b>Température de couleur:</b>	6 500 K	<b>Longueur du produit (sans emballage):</b>	16,3 cm
<b>Indice de rendu des couleurs:</b>	82	<b>Largeur du produit (sans emballage):</b>	30,4 cm
<b>Tension nominale d'entrée:</b>	230 V	<b>Hauteur du produit (sans emballage):</b>	29 cm
<b>Min. Tension d'entrée nominale:</b>	220 V	<b>Poids du produit (emballage fourni):</b>	2,84 kg
<b>Max. Tension d'entrée nominale:</b>	240 V	<b>Longueur du produit (emballage fourni):</b>	18 cm

<b>Durée de vie:</b>	46 000 h	<b>Largeur du produit (emballage fourni):</b>	33 cm
<b>Durée de vie:</b>	46 000 h	<b>Hauteur du produit (emballage fourni):</b>	32 cm
<b>Longueur de câble:</b>	3 m		
<b>Type de câble:</b>	H07RN-F 3G1,0		

## Textes de produits

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- \* Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- \* Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- \* Support en acier stable avec angles de protection et poignée de transport ergonomique en matière plastique.
- \* Projecteur orientable dans la position choisie grâce au verrouillage rapide sur glissière.
- \* Vitre en verre sécurit.

**Projecteur LED portable JARO 5050 M, 4400lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65****Données techniques**

<b>Référence:</b>	1171250920	<b>Avec détecteur de mouvement:</b>	Non
<b>Code-barre:</b>	4007123676354	<b>Indice de résistance aux chocs (IK):</b>	IK08
<b>UC:</b>	1	<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Flux lumineux:</b>	4 400 lm	<b>Indice de protection (IP):</b>	IP65
<b>Consommation électrique:</b>	50 W	<b>Couleur:</b>	noir, jaune
<b>Efficacité lumineuse:</b>	98 lm/W	<b>Emballage:</b>	
<b>Classe d'efficacité énergétique:</b>	F	<b>Poids du produit (sans emballage):</b>	3,05 kg
<b>Température de couleur:</b>	6 500 K	<b>Longueur du produit (sans emballage):</b>	17,1 cm
<b>Indice de rendu des couleurs:</b>	86	<b>Largeur du produit (sans emballage):</b>	33,4 cm
<b>Tension nominale d'entrée:</b>	230 V	<b>Hauteur du produit (sans emballage):</b>	30,85 cm
<b>Min. Tension d'entrée nominale:</b>	220 V	<b>Poids du produit (emballage fourni):</b>	3,58 kg
<b>Max. Tension d'entrée nominale:</b>	240 V	<b>Longueur du produit (emballage fourni):</b>	18,5 cm

<b>Durée de vie:</b>	60 000 h	<b>Largeur du produit (emballage fourni):</b>	35,5 cm
<b>Longueur de câble:</b>	5 m	<b>Hauteur du produit (emballage fourni):</b>	34 cm
<b>Type de câble:</b>	H07RN-F 3G1,0		

## Textes de produits

Pour le montage en intérieur et en extérieur, IP65.

- \* Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- \* Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- \* Support en acier équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en matière plastique.
- \* Peut être orienté dans la position choisie et bloqué d'une seule main grâce au verrouillage rapide sur glissière
- \* Vitre en verre sécurit.

# brennenstuhl®

## Projecteur LED portable JARO 7050 M, 8000lm, 79,6W, IP65, 2m H07RN-F 3G1,0



### Données techniques

Référence:	1171250923	Avec détecteur de mouvement:	Non
Code-barre:	4007123676378	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
UC:	1	Classe de protection:	I
Flux lumineux:	8 000 lm	Indice de protection (IP):	IP65
Consommation électrique:	79,6 W	Couleur:	noir, jaune
Efficacité lumineuse:	100 lm/W	Emballage:	
Classe d'efficacité énergétique:	E	Poids du produit (sans emballage):	4,7 kg
Température de couleur:	6 500 K	Longueur du produit (sans emballage):	21 cm
Indice de rendu des couleurs:	84	Largeur du produit (sans emballage):	40 cm

<b>Tension nominale d'entrée:</b>	230 V	<b>Hauteur du produit (sans emballage):</b>	34 cm
<b>Min. Tension d'entrée nominale:</b>	220 V	<b>Poids du produit (emballage fourni):</b>	5,3 kg
<b>Max. Tension d'entrée nominale:</b>	240 V	<b>Longueur du produit (emballage fourni):</b>	21 cm
<b>Durée de vie:</b>	60 000 h	<b>Largeur du produit (emballage fourni):</b>	42 cm
<b>Longueur de câble:</b>	5 m	<b>Hauteur du produit (emballage fourni):</b>	35 cm
<b>Type de câble:</b>	H07RN-F 3G1,0		

## Textes de produits

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- \* Spot à LEDs avec des LEDs SMD Everlight super brillantes.
- \* Boîtier en aluminium solide et moderne.
- \* Cadre robuste en acier tubulaire avec coins de protection en plastique et poignée de transport en plastique de forme ergonomique.
- \* Interrupteur avec fonctions lumineuses 100 / 50%.
- \* Projecteur réglable en continu et verrouillable d'une seule main par une fermeture rapide.
- \* Ecran frontal en verre de sécurité.