

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



U-POWER SRL
Via Per Borgomanero 50
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :

9 B RUE DU GRAND PRE
ZONE EURO MOSELLE SUD
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32

www.u-power.it – info.fr@u-power.it



Référence du modèle : **KATMAI UK S3 SRC**

Code : **BC10483 – STYLE&JOB**

Pointure : **35 au 48**

Description : **CHAUSSURE HAUTE TYPE BRODEQUIN**

Caractéristiques de la tige:

Cuir Pull-Up, coloris Marron ép. 2/2,2 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **ERGO DRY** amovible, anatomique et perforée avec support en EVA.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion

(> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 690g le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout ACIER,

norme EN ISO 20345 :2011 – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

Anti-perforation : ACIER INOXIDABLE – 1300 N

Semelle en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Sur-embout UK

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.41 chaussure à plat
0.33 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- **Acier /glycérine SRB**
0.18 chaussure à plat
0.14 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345 : 2011**

Attestation N°.0161/20264/13

Avantages:

Chaussure tout terrain très confortable.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Semelle **PU/PU** extra souple avec **SHOCK ABSORB** anti-fatigue et **sur-embout renforcé UK**

Semelle de propreté **ERGO DRY** anti-transpirant et antimycosique

POINTURES MIXTES

Protection:

Conforme aux normes **EN ISO 20345: 2011**

Embout 200 joules.

Brevets Technologiques



07/2015