



EASY MOBIL COMBI 440/50

Gasoil et AdBlue® réunis

- ♦ Cuve en polyéthylène simple paroi
 - Dispositif de rangement du flexible de distribution
 - Passages de sangles pour arrimer la cuve
 - Passage de fourches intégré
 - 2 supports pistolet
 - 2 bouchons de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
 - Poignées de manutention à vide
 - Plots pour l'empilage à vide
 - Paroi anti-roulis
 - ♦ Pompe gasoil à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V
 - Débit 45 l/min
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de câble électrique avec pinces croco
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ Réservoir additionnel d'AdBlue® de 50 litres équipé de
 - Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
 - Débit 25 l/min
 - Pistolet automatique
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - ♦ Capot de protection
 - ♦ Options et accessoires voir pages 54 et 55
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**CONFORME
ADR**



Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération



Réservoir additionnel d'AdBlue® avec support pistolet



Pompe CENTRI SP30 12 V pour l'AdBlue® avec câble électrique, pinces croco et interrupteur



Pompe gasoil Cematic 3000 12 V

Désignation	Débit pompe gasoil	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil COMBI 440/50, pompe gasoil Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 80 x 85	54	10992
Le lot de 2 Easy Mobil COMBI 440/50, pompe gasoil Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min		108	10992L