

BLK 1.6 E

Grignoteuse jusqu'à 1,6 mm

Référence: 7 232 38 60 00 0



Grignoteuse universelle pour tôles, profilés, tôles trapézoïdales et tôles ondulées.

- Idéale pour une utilisation universelle pour des épaisseurs de tôles jusqu'à 1,6 mm (400 N/mm²).
- Parfaite maniabilité, taille de la poignée réduite de 20 % au carter d'engrenage plus compacte.
- Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
- Système de changement rapide QuickIN.
- Vitesse de coupe élevée.
- Le poinçon circulaire augmente de 30% la durée de service.
- Coûts d'exploitation avantageux grâce à la durée de service élevée du poinçon et de la matrice.
- Moteur particulièrement puissant et robuste.
- Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- Câble de 5 m.
- Acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm.
- Set de profilés nervurés adaptable jusqu'à 160 mm de profondeur d'onde.



BLK 1.6 E

Grignoteuse jusqu'à 1,6 mm

Référence: 7 232 38 60 00 0

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Puissance absorbée | 350 W |
| Puissance utile | 210 W |
| Nombre de courses | 1 500 trs/min |
| Vitesse de coupe | 1,9 m/min |
| Câble avec fiche | 5 m |
| Poids selon EPTA | 1,8 kg |
| Acier jusqu'à 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Acier jusqu'à 600 N/mm ² | 1,0 mm |
| Acier jusqu'à 800 N/mm ² | 0,7 mm |
| Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ² | 2,5 mm |
| Ø insertion avec matrice | 22 mm |
| Largeur de coupe | 5 mm |
| Rayon minimum (intér./extér.) | 30/35 mm |
| Filaires | X |

Compris dans le prix:

1 support matrice pour les tôles trapézoïdales et ondulées

1 matrice (3 01 09 141 00 3)

1 poinçon (6 36 02 048 00 4)