

**Transmission directe**  
3 400 tr/min



### LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ Régulateur anti coups de bélier



## ● CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Système injection produit** : intégré
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile
- **Démarrage** : lanceur
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé, peinture époxy



### OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS ou acier
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit sablage

## ● ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible** : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance** : double 900 mm réglable haute et basse pression
- **Raccord à billes** : en sortie de pompe
- **Roues gonflables** : Ø 400 mm

## ● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		POIDS kg
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	
CHAMPION 15 240 H	15	900	240	HONDA	13	3 400	BERTOLINI	80W90	67

Conditions d'utilisation :

