



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 1 de 14

SECTION 1 DE LA FDS: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Art. 50103 Nettoyant Goudron & Résine 300ml Abel Auto

2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes:

Aérosol

Utilisations déconseillées:

Aucun

3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant/fournisseur
Numéro de la rue/Boîte postale
Pays/Code postal/Localité

Personne compétente responsable:

1.4 Numéro d'appel d'urgence +33 (0)1 45 42 59 59
INRS/ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>

SECTION 2 DE LA FDS: Identification des dangers

1. Classification de la substance ou du mélange

1. Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Mention d'avertissement GHS02
GHS07
GHS09

Phrases: Danger.

Classification GHS :

Catégorie de danger: Aerosol: Aerosol 1 ; H222, H229
Cutan. Irrit 2, H315
Ocul. Irrit. 2, H319
Cutan. Sens. 1, H317
Asp. Tox 1, H304
Aquat. Aigüe 1, H400
Aquat. Chr. 1, H410

Phrases de danger: Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Risques majeurs

Aérosol peut exploser en raison de la pression accumulée lorsqu'il est exposé à des températures dépassant 50°C.
Extrêmement inflammable.



Fiches de données de sécurité

2. Éléments d'étiquetage

1.Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Mention d'avertissement: Danger.

Pictogrammes de danger



Mentions de danger:

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Contient dipentène, p-mentha-1,3-diene, p-cymene, (E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, Neral, Pin-2(3)-ene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene.

Conseils de prudence:

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie conformément à la réglementation nationale.

Detergent Règlement

Contient 15% ou plus, mais moins de 30% d'hydrocarbures aliphatiques; moins de 5% d'agents de surface non ioniques; parfums (limonène, citral).

2.3. Autres dangers:

En cas de ventilation insuffisante et/ou pendant l'utilisation, vous pouvez générer des mélanges hautement inflammables / explosifs. L'aérosol peut exploser en raison de la pression interne générée lorsqu'ils sont exposés à des températures supérieures à 50°C/122°F.



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 3 de 14

SECTION 3 DE LA FDS: Composition/informations sur les composants

1. Substances

N/A

2. Mélanges

| Identifiant | Nom | Concentration | (*)Classement –Regl. 1272/2008 |
|--|--|---------------|--|
| CAS N° 68512-91-4 | Hydrocarbures en C3-4, do de distillat de pétrole, rich gaz de pétrole (1,3 butadiène < 0,1 %) | 20-40 | Inflam. Gas 1 Pres. Gas GHS02 |
| CAS N° 64-17-5 REACH: 603-002-00-5 | Éthanol | 30-50 | Inflam. Liq. 2, H225 |
| CAS N° 138-86-3 CE: 205-341-0 REACH: - | dipentène | 20-30 | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq.3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 |
| CAS N° 99-86-5 CE: 202-795-1 REACH: - | p-mentha-1,3-diene | <10 | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226 |
| CAS N° 99-87-6 CE: 202-796-7 REACH: 01-2119881770-31 | p-cymene | <10 | Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 |
| CAS N° 79-92-5 CE: 201-234-8 REACH: - | Camphene | 1-5 | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Sol. 2: H228 |
| CAS N° 141-27-5 CE: 205-476-5 REACH: 01-2119911311-56 | (E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal | 1-5 | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 |
| CAS N° 106-26-3 CE: 203-379-2 REACH: 01-2119924850-39 | Neral | 1-5 | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 |
| CAS N° 80-56-8 CE: 201-291-9 REACH: - | Pin-2(3)-ene | 1-5 | Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 |
| CAS N° 123-35-3 CE: 204-622-5 REACH: 01-2119514321-56 | 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene | 1-5 | Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 |
| - | Alcool gras Etoxylated | 1-5 | Ocul. Dam. 1, H318 Aquat. Aigüe 1, H400 Aquat. Chr. 3, H412 |
| CAS N° 110-91-8 EINECS 203-815-1 REACH: 01-2119496057-30 | Morpholine | <0,5 | Inflam. Liq.3, H226 Aigüe Tox. 4 (Oral), H302 Aigüe Tox. 3 (Cut.), H311 Aigüe Tox. 3 (Inh), H331 Ocul. Dam. 1, H318 Cutan. Corr. 1B, H314 |
| CAS N° 1336-21-6 EINECS 215-647-6 | solution d'hydroxyde d'ammonium 25% | <0,5 | Cutan. Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 Aquat. Aigüe 1, H400 |



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 4 de 14

Texte intégral de R et H-phrases voir section 16.

Informations supplémentaires:

Hydrocarbures en C3-4, distillat de pétrole, riches en Notez K: la classification comme cancérogène ou mutagène de pétrole ne s'applique pas s'il est démontré que la substance contient moins de 0,1 % p/p 1, 3-butadiène (EINECS 203-450-8).

SECTION 4 DE LA FDS: Premiers soins

1. Description des premiers secours

Notes générales

En cas d'accident ou si vous êtes malade, obtenez immédiatement un avis médical (visualiser la fiche sécurité si possible).

Après inhalation

En cas d'accident par inhalation: déplacer à la personne touchée à l'extérieur et reposer. En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Après contact cutané

Après contact avec la peau, se laver immédiatement avec beaucoup d'eau et du savon. En cas d'irritation de la peau, chercher un traitement médical.

Après contact oculaire

Laver immédiatement avec de l'eau. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Après ingestion

En cas d'ingestion du produit, immédiatement boire de l'eau. En cas de perte de conscience ne jamais donner à boire ou faire vomir.

2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Il n'y a pas de symptômes décrits à ce jour.

3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter les symptômes

SECTION 5 DE LA FDS: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction:

Extincteurs appropriés:

Poudre sèche, mousse, dioxyde de carbone.

Extincteurs impropres:

Eau



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 5 de 14

2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Carburant. Des vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Peut être atténué en cas d'incendie : le dioxyde de carbone (CO₂). Monoxyde de carbone.
Il contient un gaz sous pression ; Il peut exploser s'il est chauffé

3. Conseils aux pompiers

Un appareil respiratoire autonome et vêtement de protection chimique.
Vaporiser d'eau Equipement de protection individuelle et des conteneurs pour les garder froids.
Pression de l'eau permet de réduire les vapeurs/fumées.
L'eau contaminée devrait être collectée séparément.
Ne pas verser dans les égouts ou le milieu aquatique.
En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées.

SECTION 6 DE LA FDS: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

1. Précautions individuelles, équipement de protection et mesures d'urgence

Supprimer toute source d'ignition. Dotation d'une ventilation adéquate. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeur. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des équipements de protection individuelle.

2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas verser dans les égouts ou le milieu aquatique. Danger d'explosion. Supprimez immédiatement les fuites. Propagation sur grandes surfaces.

3. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Absorber avec des matériaux qui servent à absorber les liquides (par exemple. Sable).
Essayez assimilés selon l'article de déchets.
Ventiler la zone touchée.

4. Référence à d'autres sections

Voir la protection au titre du point 7 et 8.

SECTION 7 DE LA FDS: Manipulation et stockage

1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection:

Utiliser seulement en endroit très ventilé. Prendre des précautions contre les charges électrostatiques. Ne pas utiliser de spray près des flammes nues ou des sources d'inflammation. En raison du risque d'explosion, éviter la fuite de vapeurs dans les sous-sols, des tuyaux et des fossés.

Mesures destinées à prévenir les incendies:

Tenir à l'écart des sources d'inflammation. Ne pas fumer. Le réchauffement climatique provoque une pression accrue avec le risque de brûlure.

2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques et conditions de stockage:

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir loin de toute source d'ignition - ne pas fumer. Note avis: vaporiser directive (75/324/CEE).



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 6 de 14

Matériaux d'emballage:

Ne pas stocker avec : des substances radioactives. Matières infectieuses. Peroxydes organiques. Solides et liquides comburants, solides et pyrophoriques, matières inflammables. Substances ou mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Exigences concernant les locaux de stockage ou les réservoirs:

La température de stockage recommandée : 10-30° C. Ne pas conserver à des températures au-dessus de 50°C à éviter : rayonnement UV/lumière du soleil, la chaleur, l'humidité. Assurer une ventilation adéquate dans la zone de stockage.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir la fiche technique.

SECTION 8 DE LA FDS: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition

| <u>CAS-No</u> | <u>Nom</u> | <u>ppm</u> | <u>mg/m3</u> | <u>Catégorie-Origine</u> |
|---------------|--|------------|--------------|-----------------------------------|
| 68512-91-4 | Hydrocarbures en C3-4, do de distillat de pétrole, rich gaz de pétrole (1,3 butadiène < 0,1 %) | 1000 | - | VLA-ED INSHT |
| 64-17-5 | Ethanol | 1000 | 1920 | TWE (8h) WEL STEL (15 min) WEL |
| 110-91-8 | Morpholine | 20 10 | 72 36 | VLA-EC INSHT VLA-ED INSHT |
| 1336-21-6 | solution d'hydroxyde d'ammonium 25% | 20 50 | 14 36 | MPT SDS LECP SDS |

8.2 Contrôles de l'exposition



Contrôles techniques appropriés:

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

Équipement de protection individuelle:

Mesures de protection et hygiène.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin des travaux. Pendant l'utilisation ne pas manger, boire ou fumer.

Facial/Oculaire.

Porter verres de sécurité des lunettes si des projections sont susceptibles.



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 7 de 14

Protection mains:

Protection des mains pas nécessaire.

En cas de contact prolongé ou fréquent avec la peau : porter des gants de caoutchouc.

Matériaux disponibles: (temps de pénétration (période maximale d'utilisation): ≥ 8 h):

- Butyle rubber (0.5 mm)
- FKM (élastomères). (0,4 mm)

Dans le cas de réutilisation, nettoyer les gants avant de les retirer et les stocker dans un endroit bien ventilé.

Protection de la peau:

Pas nécessaire des mesures spéciales.

Protection respiratoire:

Avec correct usage et dans des conditions normales, l'utilisation de protection n'est pas nécessaire.

Protection respiratoire est nécessaire en cas de:

- dépasser les valeurs critiques.
- Ventilation insuffisante.

Équipement de protection respiratoire: dispositif combiné filtre (DIN EN 141) Type A/P3. Utilisez uniquement l'appareil de respiration avec marquage des équipements, y compris le numéro d'identification à quatre chiffres CE.

Contrôle de l'exposition environnementale:

Ne laissez pas de dumping incontrôlé des produits respectueux de l'environnement.

SECTION 9 DE LA FDS: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|---|
| Aspect: | Aérosol |
| Couleur: | Caractéristique |
| Odeur: | Caractéristique |
| pH: | Non déterminé |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | Non déterminé |
| Point d'éclair: | Non déterminé |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | |
| En cas de ventilation insuffisante et/ou pendant l'utilisation, les mélanges explosifs facilement inflammables peuvent se développer. | |
| Limite inférieure d'explosion: non déterminée | |
| Limite d'explosion supérieure: non déterminée | |
| Température d'inflammation: non déterminée | |
| Propriétés oxydantes: | Aucune |
| Pression de vapeur: | 2.3-3.3 bar (25°C) |
| Densité relative: | 0,7-0,8 g/cm ³ |
| Solubilité(s): | Non miscible |
| Viscosité: | Non déterminée |
| Solvant: | 57% - Données en ce qui concerne la Directive 1999/13/ce, en raison de la limitation des émissions de composés organiques volatiles (COV-RL). |



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 8 de 14

SECTION 10 DE LA FDS: Stabilité et Réactivité

1. Réactivité

Aucune information n'est disponible.

2. Stabilité chimique

Stable sous les conditions normales de manutention et de stockage.

3. Possibilité de réactions dangereuses

La chaleur augmente la pression avec risque d'éclatement.

10.4. Conditions à éviter

Protéger de l'humidité. Garder loin de la chaleur. Protéger de la lumière directe du soleil. Danger d'inflammation.

10.5 Matières incompatibles

Aucune information n'est disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Pendant l'utilisation, faciles mélanges inflammables ou explosives peuvent se former. En cas d'incendie peuvent être éteints avec le dioxyde de carbone (CO₂). Monoxyde de carbone.

SECTION 11 DE LA FDS: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë:

Aucune information n'est disponible.

| <u>CAS-No</u> | <u>Nom</u> | <u>Voies d'exposition.</u> | <u>Méthode</u> | <u>Dose</u> | <u>Espèces</u> | <u>Source</u> |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| 68512-91-4 | Hydrocarbures, riches en C3-4, distillat de pétrole, gaz de pétrole (1,3 butadiène < 0,1 %) | Inhalation | LC50 | 20mg/l | Rat | SDS |
| 64-17-5 | Ethanol | Orale Inhalation | LD50 LD50 | 6200 mg/kg 95,5mg/l | Rat Rat | IUCLID RTECS |
| 110-91-8 | Morpholine | Orale Peau Inhalation | LD50 LD50 CL50 | 1900mg/kg 500mg/kg 8g/l | Rat Souris Rat | SDS |
| - | Alcool gras Etoxylated | Orale | LD50 | >2000mg/kg | Rat | SDS |

Corrosion/irritation de la peau:

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Effet irritant sur les yeux : non déterminé.
Effet irritant sur la peau : non déterminé.



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 9 de 14

Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Le produit n'a aucun risque de sensibilisation. La conclusion découle des propriétés des composants.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique:

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée:

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagenicité sur les cellules germinales, cancérogénicité; toxicité pour la reproduction;

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Hydrocarbures, riches en C3-4:
Test d'Ames-négatif. (OCDE 479.)
Lit.: IUCLID

Danger par aspiration

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets spécifiques à l'expérimentation animale

Aucune information n'est disponible.

SECTION 12 DE LA FDS: Informations écologiques

12.1 Toxicité

| <u>CAS-No</u> | <u>Nom</u> | <u>Méthode-Dose- Espèces -Source</u> |
|---------------|--|--|
| 68512-91-4 | Hydrocarbures en C3-4, do de distillat de pétrole, rich gaz de pétrole (1,3 butadiène < 0,1 %) | Toxicité aiguë poison – TIM96< 1000mg/l - 96h - - IUCLID |
| 64-17-5 | Ethanol | Toxicité aiguë poison – LC50= 15,300mg/l - 96h – Pimephales promelas Toxicité aiguë algues – ErC50= 275mg/l - 72h –Chlorella vulgaris Toxicité aiguë crustacés – EC50=9268-14221mg/l – 48h – D. magna - IUCLID |

2. Persistance et dégradabilité

Aucune information n'est disponible.

3. Potentiel de bioaccumulation

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):

| <u>CAS-No</u> | <u>Nom</u> | <u>Log Pow</u> |
|---------------|---|----------------|
| 68512-91-4 | Hydrocarbures, riches en C3-4, distillat de pétrole, gaz de pétrole (1,3 butadiène < 0,1 %) | 2.8 |
| 64-17-5 | Ethanol | -0,31 |



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 10 de 14

4. Mobilité dans le sol

Aucune information n'est disponible.

5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les composants dans cette formulation ne répondent pas aux critères de classification comme substance PBT ou mPmB.

6. Autres effets défavorables

Aucune information n'est disponible.

SECTION 13 DE LA FDS: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Conseils sur l'aliénation.

L'élimination des déchets se fera conformément à la réglementation. Récipients propres peuvent être recyclés.

Déchets de produit non utilisé.

Code 160504 (liste européenne des déchets classés comme déchets non spécifiés ailleurs): gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses.
Classé comme déchets dangereux.

Déchets des produits utilisés.

Code 160504 (liste européenne des déchets classés comme déchets non spécifiés ailleurs): gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses.
Classé comme déchets dangereux.

Emballages pollués

Code 150110 (liste européenne des déchets classés comme absorbant des déchets d'emballage, chiffons de nettoyage, matériel et vêtements de protection non précisés de filtrage): les récipients qui contiennent des restes de substances dangereuses ou contaminés par eux.
Classé comme déchets dangereux.

SECTION 14 DE LA FDS: Informations relatives au transport

1. Transport terrestre (ADR/RID)

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Numéro ONU: | UN1950 |
| 2. Nom d'expédition des Nations Unies: | AEROSOLS |
| 14.1.3. Classe(s) de danger pour le transport: | 2 |
| Étiquette de danger: | 2.1 |
| Code de classification: | 5F |
| Dispositions particulières: | 190 327 344 625 |
| Quantité limitée: | 1 L |
| catégorie de transport: | 2 |
| Code de restriction en tunnels: | D |
| Autres informations: | Excepted quantity: E0 |



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 11 de 14



14.2 Transport fluvial (ADN)

| | |
|--|-----------------------|
| 14.2.1 Numéro ONU: | UN1950 |
| 14.2.2 Nom d'expédition des Nations Unies: | AEROSOLS |
| 14.2.3 Classe(s) de danger pour le transport: | 2 |
| Étiquette de danger: | 2.1 |
| Code de classification: | 5F |
| Dispositions particulières: | 190 327 344 625 |
| Quantité limitée: | LQ 2 |
| Autres informations: | Excepted quantity: E0 |



14.3 Transport maritime (IMDG)

| | |
|--|-----------------------------|
| 14.3.1 Numéro ONU: | UN1950 |
| 14.3.2 2 Nom d'expédition des Nations Unies: | AEROSOLS |
| 14.3.3 Classe(s) de danger pour le transport: | 2 |
| 14.3.4 Groupe d'emballage: | |
| Étiquette de danger: | 2, ver SP63 |
| Contaminant maritime: | Pas |
| Dispositions particulières: | 63, 190, 277, 327, 344, 959 |
| Quantité limitée: | Ver SP277 |
| EmS: | F-D, S-U |
| Autres informations: | Excepted quantity: E0 |




14.4 Transport Aérien (ICAO)

| | |
|---|--|
| 14.4.1. Numéro ONU: | UN1950 |
| 14.4.2. Nom d'expédition des Nations Unies: | AEROSOLS, inflammable |
| 14.4.3. Classe(s) de danger pour le transport: | 2.1 |
| Étiquette de danger: | 2.1 |
| Dispositions particulières: | A145 A167 A803 |
| Quantité limitée passager: | 30 kg G |
| IATA-packing instructions – Passager: | 203 |
| IATA-max. quantité – Passager: | 75 kg |
| IATA-packing instructions – Cargo: | 203 |
| IATA-max. quantité – Cargo: | 150kg |
| Autres informations: | Excepted quantity: E0, Passenger –LQ: Y203 |



Fiches de données de sécurité



5. Dangers pour l'environnement:

Dangereuses pour l'environnement

6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

Allez à la section 6-8.

7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non pertinent.

SECTION 15 DE LA FDS: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

EU

VOC: 1999/13/EC (VOC): 57,0%; VOC Directive 2004/42/EC

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE): Décret n° 2014-285

4320 - Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1. (H222 y H223)

| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'Installation étant: | Régime | Rayon |
|---|--------|-------|
| 1. Supérieure ou égale à 150 t | A | 2 |
| 2. Supérieure ou égale à 15 t et Inférieure à 150 t | D | |

4321 - Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1. . (H222 y H223)

| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'Installation étant: | Régime | Rayon |
|---|--------|-------|
| 1. Supérieure ou égale à 5 000 t | A | 1 |
| 2. Supérieure ou égale à 500 t et Inférieure à 5 000 t | D | |

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. (H400 y H410)

| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'Installation étant: | Régime | Rayon |
|---|--------|-------|
| 1. Supérieure ou égale à 100 t | A | 1 |
| 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | DC | |



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 13 de 14

Plus d'informations

Règlement (UE) N° 453/2010 du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) N°1907 / 2006 de l'enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abolissant le règlement (CEE) N° 793/93 et de (CE) N° 1488/94 ainsi que les directives 76/769/CEE, 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE.

15.2 L'évaluation de l'innocuité des produits chimiques

Ce mélange d'évaluation de la sécurité chimique a été effectué.

SECTION 16 DE LA FDS: Autres informations

Indication des modifications

| Version | Date | Changements |
|---------|------------|--|
| 1.0 | 19/12/2014 | Initial |
| 1.1 | 13/10/2014 | Logo, section 1, section 2, section 3, Section 15, section 16. |
| 1.2 | 17/11/2017 | Section 1.3, section 2, section 3, section 15, section 16 |

Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: International Civil Aviation Organization.

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

LC50: Lethal concentration, 50 percent.

LD50: Lethal dose, 50 percent.

NOAEL: No observed adverse effect level.

Texte complet des phrases H des sections 2 et 3

| | |
|------|---|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H311 | Toxique par contact cutané. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H331 | Toxique par inhalation. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H400 | Very toxic to aquatic life. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |



Fiches de données de sécurité

Version 1.2 / Révision:17.11.2017

Nettoyant Goudron & Résine 300ml

Page 14 de 14

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Les informations contenues dans cette fiche sont obtenues sous la base de notre connaissance, exacte et véridique ; mais données, instructions, recommandations et suggestions sont faites sans garantie. Les informations contenues dans cette fiche sont offertes de bonne foi, d'après notre connaissance du produit en question. Certaines données sont actuellement examinées. Nous tenons à informer les utilisateurs sur l'éventuelle apparition d'autres risques si ce produit est appliqué à des fins autres que celles ici spécifiées. Cette fiche doit être appliquée et reproduite uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention. La liste des textes juridiques, réglementaires et administratifs contenus dans le présent document n'est pas exhaustive.