

TRANSPALETTES manuels

RÉF. 6140

FOURCHES 80 CM

2500 kg
Code **A080**

Roues directrices en caoutchouc et galets en polyuréthane permettant une utilisation optimale sur les surfaces les plus irrégulières.

Boggies montés sur roulements à billes

fourches 80 cm



FOURCHES LONGUES 180 CM

2000 kg - Code **A180**

Roues directrices en caoutchouc et galets en polyuréthane permettant une utilisation optimale sur les surfaces les plus irrégulières.

Boggies montés sur roulements à billes

fourches 180 cm



FOURCHES 115 CM

2500 kg - Code **A**

POUR PALETTES STANDARD
Europalettes 1200x 800mm

- Pompe rapide avec réservoir intégré
- Roues jantes alu et bandage caoutchouc
- 4 galets avant (boggies) en Polyuréthane
- Boggies montés sur roulement à billes

fourches 115 cm



SURBAISSÉ

2000 kg - Code **ASB**

Roues directrices en polyuréthane
Roues de fourches doubles polyuréthane

hauteur mini 52 mm !

fourches 115 cm



INOX

2500 kg

Code **S**



Roues et galets en nylon

fourches 115 cm



GALVA

2000 kg

Code **AG**



Roues et galets en nylon

fourches 115 cm



PESEUR

Code **P-2**

2500 kg



fourches 115 cm



Roues directrices et roues-arrière à doubles-galets en polyuréthane

GRANDE LEVÉE


1000 kg
Code **GL1**

fourches 115 cm

hauteur
maxi
80 cm



Déplaçable en charge jusqu'à 200 mm de hauteur maxi !



Portée maximale : **2500 kg**



- Précision : +/- 0,5% de la capacité
- **4 capteurs** intégrés pour précision maximale !
- **Indicateur de poids avec afficheur LED** à 6 chiffres de 32 mm à contraste élevé, certifié IP54, très lisible en conditions de luminosité restreinte
- **Clavier de fonction** étanche à 7 touches
- **Batterie intégrée 6V / 4Ah avec chargeur inclus**
- Autonomie jusqu'à 40 heures de fonctionnement
- Fonction économie d'énergie automatique à l'arrêt.

	Fourches 115 cm	Fourches 80 cm	Fourches 180 cm	SURBAISSÉ	INOX	GALVA	PESEUR	GRANDE LEVÉE
CODE	A	A080	A180	ASB	S	AG	P-2	GL1
CMU (kg)	2500	2500	2000	2000	2500	2000	2500	1000
L Longueur fourche (mm)	1150	800	1800	1150	1130	1150	1152	1150
R Largeur fourche (mm)	160	160	160	-	160	160	160	162
N Largeur totale (mm)	540	540	540	520	520	540	540	540
H Hauteur de levée mini-maxi (mm)	85-200	85-200	85-200	52-200	85-200	85-200	77-197	85-800
F Hauteur totale (mm)	1240	1240	1240	-	1130	1240	1210	1310
E Épaisseur fourche (mm)	50	48	48	-	55	48	50	60
Poids (kg)	71	65	102	82	75	75	125	128

