



Solvant mixte

Propriétés :

Réservé aux utilisateurs professionnels uniquement.

Le Solvant mixte Onyx Pro permet de diluer tous types de peintures solvantées, de dégraisser les pièces automobiles et de nettoyer le matériel de peinture (pinceaux, pistolets à peinture, grilles, seaux, etc.). Idéal également pour la préparation des surfaces avant peinture, le Solvant mixte Onyx Pro est actif sur le cambouis, les graisses, les huiles, le goudron, la peinture et toute autre saleté non lavable avec un détergent classique formulé en phase aqueuse.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (20°C) : 0,844 +/- 0,010
- pH (20°C) : non concerné
- Point d'éclair : < 10°C

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C35050503	3183940500629	3x5L	48 cartons
C35052001	3183941219315	1x20L	28 unités

Mode d'emploi :

Pour diluer les peintures : suivre les recommandations du fabricant de peinture.

Pour nettoyer et le dégraisser à froid les pièces mécaniques : appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un chiffon imbibé ou d'une fontaine de nettoyage. Possibilité de laisser tremper les pièces mécaniques avant essuyage au chiffon pour les pièces les plus difficiles à nettoyer.

Pour nettoyer le matériel de peinture : appliquer à l'aide d'un chiffon imbibé ou laisser tremper le matériel de peinture dans le solvant mixte.

Pour nettoyer les pistolets à peinture : placer le Solvant mixte Onyx dans le godet et pulvériser. Renouveler l'opération si nécessaire.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/genocod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.