

# HR4013C

Perfo-burineur SDS-Max 40 mm

AVT optimisé : vibrations de 5 m/s<sup>2</sup> seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

Code EAN : 0000000000000



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Régime

Vitesse à vide max. 250 à 500 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 1450 à 2900 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules

Ø max. dans le béton 40 mm

Ø max. avec trépan 105 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

### Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a<sub>n</sub>) 5 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax burinage (a<sub>n</sub>) 4,5 m/s<sup>2</sup>

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 92 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 103 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 479 x 112 x 263 mm

Poids net 6,8 kg

Longueur cordon d'alimentation 5 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante.
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et moins de vibrations
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Protection du sélecteur en aluminium

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de maintenance (196532-4)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Coffret