

La bande d'éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied. Les BEV intérieures sont auto-adhésives pour une pose facile et sont classées feu.

▲ BANDE EVEIL DE VIGILANCE INTERIEURE ADHESIVE 815 WACCESS®

Les BEV intérieures classées feu sont auto-adhésives pour une pose facile. Une version à coller est aussi disponible.



Couleur :



60 pièces minimum : Beige, Bleu foncé, Vert pomme, Vert foncé, Marron, Granité Beige, Granité Gris

LES + PRODUITS

- Conforme à la norme NF P98-351
- Résistance aux passages intensifs
- BEV adhésivée : pose simple et rapide
- Classement feu et COV A+
- Large choix de couleurs : prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol

Reference racine	Dimensions	Mode de pose	Domaine d'utilisation	Matière
630087ADHFEU	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions (L*H en mm) : 815 x 400 x 7 mm • Épaisseur (mm) : 7 • Largeur (mm) : 400 • Longueur (mm) : 815 	Auto-adhésif intérieur	Tous types d'établissements, Etablissements recevants du public (ERP)	CVI

Produit complémentaire : Nettoyant 801 522

Caractéristiques fiche produit	caracteristiques techniques
<ul style="list-style-type: none"> • Environnement : Intérieur • Liste des produits associés : 801522 • Classification feu : BFL-S1 • Composants produit : Bev + adhésif <p>Emplacement protection : Palier <1,80m dalle positionnée à 28 cm du dernier nez de marche et Palier >1,80m dalle positionnée à 50 cm du dernier nez de marche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poids net (kg) : 1.4 • Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone • Résistance produits chimique : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

