

Le poste à induction **POWERDUCTION 37L** permet la chauffe rapide, précise et sécurisée, pour des opérations de dégrillage, de démontage ou de décollage. Avec une puissance de 3,7 kW et équipé d'un refroidissement liquide, il permet un usage intensif, dans le domaine de la maintenance automobile ou industrielle. Léger, portable et polyvalent, il s'adapte à de nombreuses applications grâce à une large gamme d'inducteurs.

CHAMP D'APPLICATIONS ÉTENDU


- Déblocage des biellettes de direction (géométrie).
- Démontage de bougies de préchauffage, d'essuie-glaces grippés, de paniers de roues de secours.
- Dégrillage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet.
- Démontage de cardans grippés dans le moyeu.



Dégrillage de biellettes



Dégrillage de ligne d'échappement






Dégrillage d'écrous de roue



PRÉCISION ET RAPIDITÉ

- Le Powerduction 37L utilise l'induction électromagnétique pour **concentrer la chaleur uniquement sur la zone ciblée**. Cette précision permet de **dilater rapidement** le métal et de dégager une pièce coincée **en quelques secondes, sans affecter les éléments environnements**.

800°C

	M10 → 1 s		2 mm → 5 s		Ø 10 → 15 s
--	-----------	---	------------	---	-------------



Générateur vendu prêt à l'emploi avec 1 L de liquide de refroidissement. Pour un usage durable, ajoutez 0,5 L.

INDUCTEURS COMPATIBLES

La gamme POWERDUCTION est enrichie par un large éventail d'inducteurs s'adaptant aux différentes pièces à chauffer. (**inducteurs "S" standards et boucles jusqu'au Ø 35**)

SÉCURITÉ ET GAIN DE TEMPS

- **Sans flamme ni étincelle**, la chauffe est immédiate et localisée, permettant de travailler à proximité de câbles, tuyaux ou composants sensibles **sans démontage**, tout en sécurisant les interventions.

CONSOMMABLES



Liquide de refroidissement - 2 L
Réf. 082212



Ferrite B3
(Pour inducteur S180/B3W ●)
Réf. 067875



Patin pour sticker
(Compatible S90 ●)
Réf. 088290












3 cales plastiques
Réf. 051294

ACCESSOIRES

 ● S90 Réf. 058927	 ● S180/B3W Réf. 067899	 S180 Réf. 059269	 Renvoi d'angle Réf. 082663
 S70 Réf. 061569	 S20/B1 Réf. 064874	 S180/B1 Réf. 064881	 S180/B6 Réf. 087002
 S20/D35 Réf. 078826	 S90/D20 Réf. 078871	 S180/D20 Réf. 069985	 S180/D35 Réf. 070608

Découvrez la gamme complète sur le site [GYS](http://www.gys.fr)

			Freq.							
50/60 Hz	A	W	kHz	Capacité réservoir	Liquide inclus	m	m	cm (LxH)	kg	kg
230 V 1~	16	3700	15-30	1,5 l	1 l	4	2	45 x 25 x 28,5	15	16,5