

## MICRO C30

### TITRE

---

Boîtier à chaîne électrique 230 Vca

### INTRODUCTION

---

Boîtier à chaîne électrique pour commande solo (1 point de verrouillage) pour châssis ouvrant intérieur ou extérieur de façade ou de toit (non exutoire), en bois, PVC et aluminium.

### AVANTAGES

---

Ouverture pour l'aération 200 mm et 380 mm (par commutateur).  
Sa conception "articulé" permet de l'installer sur des châssis de faible hauteur.  
Sécurité obtenue par l'irréversibilité de la chaîne, l'isolation électrique "classe 2".  
Désaccouplement rapide de la chaîne pour le nettoyage du vitrage.  
Facilité de pose et d'adaptation.  
Conditionnements en boîte individuelle (tout inclus) boîtier et fixations.

### CARACTERISTIQUES

---

Commande pour une fenêtre.  
Force de poussée/traction 30 kg.  
Courses 200 mm et 380 mm par commutateur.  
Tension 230Vca 50Hz  
Puissance absorbée 50 VA  
Arrêt automatique de la course : électronique.  
Indice de protection IP 30.  
**Largeur maximum de l'ouvrant : 1400 mm.**  
**Hauteur minimum de l'ouvrant :**  
pour course 200 mm : en ouvrant extérieur 250 mm, en ouvrant intérieur 400 mm.  
pour course 380 mm : en ouvrant extérieur 400 mm, en ouvrant intérieur 950 mm.

### COLORIS DE FINITION

---

Gris alu, Noir et Blanc.

