

K 500 S

Marteau-piqueur SDS-MAX

Features

- Nouveau système anti-vibrations AVS
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Gâchette blocable en mode burinage
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Construction antichocs avec robustes carters en magnésium
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Poignées affinées avec softgrip amortissant et antidérapant
- Mise sous tension



- Confort d'utilisation maximal

| RANGE SPEC (1) | K 500 S |
|--|------------|
| Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A)) | 101 |
| Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A)) | 104 |
| Tolérance de vibration de burinage (m/s ²) | 1,9 |
| accessory highlight | 275439 |
| Fourni avec | Coffret |
| Vibration de burinage (m/s<special id ="27" />) | 11,5 |
| Réf | 4933449375 |
| Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) | 2200 |
| Poids (kg) | 6.3 |
| Puissance absorbée (W) | 1300 |
| Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min) | 2840 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 8.5 |