

## Barre d'appui relevable avec béquille Ø 32, L. 650 mm

Réf. 5162N

Nylon blanc HR brillant

### DESCRIPTION

#### Barre d'appui relevable avec béquille Ø 32, L. 650 mm - Réf. 5162N

Barre d'appui relevable Ø 32 avec béquille, pour PMR. Nylon HR brillant blanc. Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche. Permet un accès latéral en position relevée.

Avec béquille se repliant automatiquement. A utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.

Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm.

Dimensions : 650 x 800 x 105 mm.

Descente freinée. Retenue en position verticale.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Fixation par platine Inox de 4 mm d'épaisseur, invisible sous cache Nylon.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Barre d'appui relevable avec béquille Ø 32, L. 650 mm - Réf. 5162N

Hauteur	800 mm, poignée de 760 à 780 mm
Longueur	650 mm
Largeur	105 mm
Diamètre	Ø 32
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon HR brillant blanc
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	



### AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

