


584173

Aspirateur CTL SYS



Caractéristiques



Points forts

- Homologation pour la classe L
- Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour une mobilité maximale
- Transport confortable à la fois avec la poignée de transport ou avec la sangle
- Grâce au logement pour tuyaux, câbles et buses, vous avez toujours tout à portée de main
- Immédiatement à portée de main et vite rangé, peu encombrant et imperdable
- Combinable avec T-LOC dans le système Systainer pour une organisation optimale du poste de travail
- Très silencieux grâce au faible niveau de pression acoustique de 67 db

Principales utilisations

- Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³
- Pour une utilisation mobile sur chantier et pour les travaux de service
- Dispositif de marche/arrêt automatique intégré
- Idéal pour les petits travaux de ponçage, sciage et perçage
- Idéal pour le nettoyage final après le travail

Equipement standard

- sac filtre monté
- tuyau Ø 27 x 3 m-AS avec raccord angulaire tournant côté aspirateur
- rangement pour le tuyau
- Sys-Dock avec fonction T-LOC
- buse ameublement
- buse étroite D 36 FD-150
- sangle SYS-CT

Emballage

en emballage carton

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1000	W
Débit max.	3000	l/min
Dépression max.	20000	Pa
Surface filtrante	5357	cm ²
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc	5	m
Cuve / sac filtre	4,5/3,5	l
Dimensions (L x l x h)	396 x 296 x 270	mm
Puissance admissible à la prise	1200	W
poids	6,9	kg