

ÉPANDEUR TRÂINÉ ACIER SW260

Grande autonomie


- ♦ Châssis et trémie en acier, peinture époxy
- ♦ Trémie avec
 - Agitateur à chaînes et masselottes spécialement dédié pour le sel et le sable
 - Grille de protection
 - Kit de signalisation arrière avec faisceau LED
- ♦ Trappe d'ouverture trémie et support éclairage en acier inox
- ♦ 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche
- ♦ Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie)
- ♦ Disque et palettes d'épandage en acier inox
- ♦ Timon réglable en hauteur
- ♦ Attelage boule caravane 2"
- ♦ 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes)
- ♦ Limiteur d'épandage en acier peint réglable en hauteur
- ♦ Roues gonflables 6,5 x 3,2"
- ♦ Système d'embrayage par goupille amovible
- ♦ Granulométrie < 5 mm

Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter)

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)



SW260



Agitateur à chaîne et masselottes avec grille de protection



Disque et palettes en acier inoxydable



Manette de réglage du débit



Timon réglable en hauteur

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage en m	Poids en kg	Référence
Épandeur traîné acier SW260	260	Jusqu'à 12 m	84	90083

ACCESSOIRES



Désignation	Référence
1 Couverture trémie pour épandeur traîné acier SW260	90084
2 Attelage anneau pour épandeur traîné acier SW260	90738