

UT1400

Malaxeur 1300 W

Une puissance permettant le brassage de crépis et mortiers jusqu'à 50 kg

Code EAN : 0088381648424



Charbon : EE80700013

AVANTAGES PRODUIT

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 50 kg
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximum de 140 mm
- Démarrage progressif pour un travail plus précis

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Hélice de malaxage FM120 raccord M14 (P-22012)
Hélice de malaxage MK120 raccord M14 (P-22056)
Hélice de malaxage WK100 raccord M14 (P-22028)
Hélice de malaxage WK140 raccord M14 (P-22040)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Courant nominal	6 A
Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	1300 W
Voltage	230 V

Régime

Vitesse nominale	0 à 580 tr/min
Vitesse à vide max.	580 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre max. hélice	140 mm
Emmanchement de la machine	M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{h_v})	0,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	1,5 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	86 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	97 dB (A)

Général

Quantité max. de produit à mélanger	50 kg
Poids net EPTA	5,2 kg
Classe d'étanchéité	IP20