

# Scie récipro XGT®

## JR001GZ

40 V max Li-Ion - Produit seul

### Puissante et une vitesse de coupe accrue

Machine compacte et puissante Plus facile, le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine Performante avec une vitesse de coupe élevée (max 3000 cps/min) et une longueur de course de 32 mm Mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcée par l'insertion d'une pièce métallique Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues

Attention, ne prend pas les BL4080F



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	4,2 - 4,8 kg
Niveau de vibration, découpe panneaux	18,0 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du produit (L x l x H):	472 x 88 x 239 mm
Niveau de vibration, découpe poutre en bois	19,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, découpe poutre	2,0 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381893237

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil
- Design compact et ergonomique
- BL Motor : longue durée de vie
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**412393-7**

Protection bornes pour batterie



**821796-8**

Coffret plastique pour JR001G



**B-05038**

Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour



**B-05044**

Lames S-EXPRESS pour bois et



**B-05153**

Lame S-EXPRESS pour bois

