

NETTOYEUR ESSENCE

Standard - Réf. : TSL 13 190 H

 **DIMACO**

Transmission directe

3 400 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ Régulateur anti coups de bélier



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS ou acier
- ▶ 2 - Lance avec buse turbo
- ▶ 3 - Rallonge flexible
- ▶ 4 - Kit sablage

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables : Ø 300 mm

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE		POIDS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg
TSL 13 190 H	13	780	190	HONDA GX	9	3 400	ANNOVI	15W40	56



THERMIQUE

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. 02 47 98 25 25 - Fax 02 47 98 25 26
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V2-vm