



Facilité de manutention
grâce à la poignée et au
point de levage

Fin de course robuste



Capot en acier pour une meilleure
protection du moteur électrique

Support additionnel pour
câble d'alimentation

Poignée de verrouillage

Tambour transversal pour
une qualité d'enroulement
maximale

Simplification du montage
et du démontage pour un
entretien facilité

Fixations en option

Les Dynamiques

APPLICATIONS

Idéale pour les opérations qui ne requièrent pas de potence télescopique.

ET 200 NEO

Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	4
Longueur câble acier	m	31
Hauteur maxi utile de travail	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.75 (1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1 380
Poids de la machine	kg	42
Niveau sonore	dB(A)	< 70
Courant absorbé	A	7.2
Dimensions L x l x H	mm	770 x 330 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	810 x 390 x 590
Ref. avec télécommande 1.50 m (230 V)*		03061220 avec potence d'arrimage fixe

*Sans étai de fixation

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition chariot pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe avec boîtier IP65 à 3 boutons 1.5 m
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Sac de protection élévateur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44
- ✓ ARGO - Kit levage treuil



kit levage treuil ARGO

