

## BAS DE PORTE ELLEN-MATIC 3

### Descriptif du produit :

Bas de porte **automatique** en **aluminium naturel**, tout comme son **mécanisme intérieur**.  
Ce mécanisme est **muni d'un bourrelet en silicone ultra souple** qui permet une étanchéité parfaite lors de la fermeture de la porte. Permet de suivre automatiquement l'inclinaison du sol.  
Le poussoir règle l'importance de la descente du bourrelet par simple vissage.  
Le poussoir doit être positionné côté paumelles.

**Utilisation :** pour portes avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur ; à encastrer.

Vu sa fixation, ne s'applique qu'en mortaise dans la porte.

Convient pour les sols : moquette, parquet, carrelage, sol plastique.

**Variation maximale** de réglage : **10 mm**.

Entaille : 10,5 mm.

Ecart maxi entre porte et sol : 10 mm. Descente maxi du mécanisme : 10 mm.

Fixation par **vis** (fournies).

Longueurs : dimensions standard en 73 cm, 83 cm, 93 cm et 103 cm.

Désignation	Gencod	Code article	U.C.
ELLEN-MATIC-3 alu 73 cm	8711286220021	<b>1808152</b>	10
ELLEN-MATIC-3 alu 83 cm	8711286220038	<b>1808153</b>	10
ELLEN-MATIC-3 alu 93 cm	8711286220045	<b>1808154</b>	10
ELLEN-MATIC-3 alu 103 cm	8711286220052	<b>1808155</b>	10

