

K 545 S

marteau perfo-burineur sds-max 45 mm

Features

- Système anti-vibration AVS et poignées affinées avec softgrip amortissant et antidérapant
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons





Nothing but **HEAVY DUTY.**[®]

RANGE SPEC (1)	K 545 S
Niveau de pression acoustique (dB(A))	98.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	109.5
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.9
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	11.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	450
Fourni avec	Coffret
Vibrations perçage (m/s<special id ="27" />)	13
Vibration de burinage (m/s<special id ="27" />)	9
Perçage durs Max. (mm)	45
Carottage Max. (mm)	100
Forage max. (mm)	65
Réf	4933432450
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	350
Poids (kg)	6.7
Puissance absorbée (W)	1300
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	2840
Force de frappe (J) (EPTA)	8.5