

BOSSES, FISSURES, TROUS



**RÉPARATIONS
COURANTES**

SINTOFER

RÉPARE MÉTAL

MASTIC STANDARD

SÉCHAGE EN 20min.

**PORTAIL, MOBILIER,
GOUTTIÈRE, TÔLE...**

**SANS
STYRÈNE**

CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi-composants de couleur blanc avec durcisseur.
- Formulé avec une résine à base de charges minérales pour obtenir une surface extra lisse.
- Répare, renforce et soude à froid mobilier en métal et fer forgé, escaliers,

rambardes, balançoires, outils de jardin, voitures, caravanning...

- Se ponce, se visse.
- Toutes finitions (vernis, peinture, laque...).
- Intérieur et extérieur.
- Se travaille 5 min à 20°C et 10 min à 10°C.
- Sec en 20 min.

PONÇAGE FACILE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

www.sinto.fr

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE DES OUTILS À L'ACÉTONE



**NETTOYER LE
SUPPORT**
PONCER, DÉPOUSSIÉRER
ET ASPIRER LES RÉSIDUS



**MÉLANGER
DANS LE COUVERCLE
DURCISSEUR + MASTIC**
1 CUEILLÈRE À SOUPE DE
MASTIC POUR 1 GRAIN
DE CAFÉ DE DURCISSEUR



**RECONSTITUER
LISSER**
PROCÉDER PAR PETITES
QUANTITÉS POUR ÉVITER
UN DURCISSEMENT TROP
RAPIDE



**PONCER AU
GRAIN MOYEN**
APRÈS SÉCHAGE
PUIS DÉPOUSSIÉRER

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MASTIC : ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

REF : 139100 d



DURCISSEUR : ATTENTION. Contient du peroxyde de dibenzoyl. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Javer abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

Teneur en composés organiques volatiles : Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Bb) (250 g/l 2007). Ce produit contient max 25 g/l COV

**MASTIC / DURCISSEUR
330 g/8 g**



EE3307