

BOSSES, FISSURES, TROUS



**RÉPARATIONS
COURANTES**

SINTOFER

RÉPARE MÉTAL

MASTIC STANDARD

SÉCHAGE EN 20min.

**PORTAIL, MOBILIER,
GOUTTIÈRE, TÔLE...**

**SANS
STYRÈNE**

PONÇAGE FACILE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

**Fabriqu  en
France**

CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi-composants de couleur blanc avec durcisseur.
- Formul  avec une r sine   base de charges min rales pour obtenir une surface extra lisse.
- R pare, renforce et soude   froid mobilier en m tal et fer forg ,

escaliers, rambardes, balan oires,
outils de jardin, voitures, caravanning...

- Se ponce, se visse.
- Toutes finitions (vernis, peinture, laque...).
- Int rieur et ext rieur.
- Se travaille 5 min   20 C et 10 min   10 C.
- Sec en 20 min.

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE DES OUTILS   L'AC TONE



PONCER, D POUSSI RER
ET ASPIRER LES R SIDUS



1 CUEILL RE   SOUPE DE
MASTIC POUR 1 GRAIN
DE CAF  DE DURCISSEUR



PROC DER PAR PETITES
QUANTIT S POUR  VITER
UN DURCISSEMENT TROP
RAPIDE



APR S S CHAGE
PUIS D POUSSI RER



*Information sur le niveau
d' mission de substances volatiles
dans l'air int rieur, pr sentant un
risque de toxicit  par inhalation,
sur une  chelle de classe allant de
A+ (tr s faibles  missions)   C
(fortes  missions).



MASTIC : ATTENTION. Liquide et
vapeurs inflammables. Nocif
pour les organismes
aquatiques, entra ne des effets
n fastes   long terme. Tenir hors
de port e des enfants. Tenir   l' cart
de la chaleur, des surfaces chaudes, des
 tincelles, des flammes nues et de toute
autre source d'inflammation. Ne pas
fumer.  viter le rejet dans
l'environnement. Stocker dans un endroit
bien ventil . Tenir au frais.  liminer
l'emballage et son contenu en accord avec
la r glementation nationale en vigueur.

DURCISSEUR : ATTENTION. Contient du peroxyde de
dibenzoyl . Peut provoquer une allergie cutan e.
Tenir hors de port e des enfants.  viter de
respirer les vapeurs.  viter le rejet dans
l'environnement. Porter des gants de protection /
des v tements de protection / un  quipement de
protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU : laver abondamment   l'eau. En cas
d'irritation ou d' ruption cutan e : consulter un
m decin. Stocker dans un endroit bien
ventil . Tenir au frais.  liminer l'emballage et
son contenu en accord avec la r glementation
nationale en vigueur.



EE3310



Teneur en compos s organiques volatiles : Valeur limite UE pour ce produit
(cat. II/Bb) (250 g/l 2007). Ce produit contient max 25 g/l COV

REF : 139101 d

**MASTIC / DURCISSEUR
970 g-20 g**

