

**brennenstuhl®**

# Projecteur LED SH 1000 MAC rechargeable, 1000 lm, IP54

Utilisation polyvalente en extérieur comme en intérieur (chantier, bricolage, camping, ...).



Référence 1173700009  
Code-barre 4007123691975

## DESCRIPTION

- Boîtier en matière plastique robuste et léger, au format de poche pour une bonne prise en main et protection des angles.
- Socle de maintien dépliant, aimanté, pivotant dans la position choisie et anneau mousqueton pour une fixation facile et rapide.
- Interrupteur marche/arrêt et témoin de charge situés latéralement.
- 4 modes d'éclairage : 100 % / 75 % / 25 % / fonction clignotante.
- Batterie rechargeable intégrée 3,7 V/2,2 Ah avec témoin de charge.
- Autonomie : 6h.
- Temps de chargement : 3h.
- Chargement par port USB C (utilisation impossible pendant la charge).
- 1 m de câble de raccordement USB C vers USB C fourni.

## DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	1000 lm	Temps de charge de la batterie	3 h
Consommation électrique	10 W	Nombre de piles/ batteries	1
Température de couleur	6500 K	Type de batterie	Batterie intégrée
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Technologie batterie	Lithium-Ion
Tension nominale d'entrée	5 V	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Durée de vie	33000 h	Classe de protection	III
Capacité de la batterie	2,2 Ah	Indice de protection (IP)	IP54
Tension de la batterie	3,7 V	Couleur	noir/gris
Autonomie max.	6 h		

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	0,34 kg
Poids du produit (sans emballage)	0,24 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	6,5 cm x 12,5 cm x 12 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	4,5 cm x 10 cm x 10 cm		

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED SH 1000 MAC rechargeable, 1m de câble de raccordement USB C