



Nothing but **HEAVY DUTY**.®

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ meuleuse d'angle 125 MM

Features

- Milwaukee® a conçu et construit le moteur POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée 10 et deux fois plus d'autonomie pour une productivité maximale
 - Le système REDLINK PLUS™ offre la protection contre les surcharges électroniques et améliore les performances de l'outil
 - Le pack REDLITHIUM-ION™ délivre 2x plus d'autonomie, 20% de puissance en plus, durée de vie de la batterie multipliée par 2 et fonctionne avec des températures extrême.
 - Sécurité optimale grâce à la gachette de sécurité non verrouillable.
 - Carter 125 mm réglable sans outil. Grande capacité de coupe. Idéale pour ébarber, tronçonner et meuler.
 - Système FIXTEC.
 - Poignée la plus ergonomique du marché.
 - Protège des débris et prolonge la durée de vie du moteur.
 - Empêche le démarrage automatique.
-
- Gestion individuelle des cellules pour optimisation de l'autonomie de l'outil et une durée de vie augmentée.
 - Indicateur de charge.
 - Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®.





Nothing but **HEAVY DUTY.**

RANGE SPEC (1)	M18 CAG125XPD-0	M18 CAG125XPD-502C	M18 CAG125XPD-502X
Niveau de pression acoustique (dB(A))	83.2	83.2	83.2
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	94.2	94.2	94.2
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3	3
Vibration de meulage (m/s ²)	3.4	3.4	3.4
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	1.4	1.4	1.4
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500	8500
Tension (V)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	5.0	5.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
accessory highlight	224921	224921	224921
Fourni avec	-	Coffret	Dyna Case
Chargeur fourni	-	100 min	59 min
Nombre de batterie(s)	0	2	2
Broche	M 14	M 14	M 14
Réf	4933447605	4933448200	4933448864
Poids avec batterie (kg)	-	2.5	2.5
Type d'interrupteur	Interrupteur Paddle	-	Interrupteur PADDLE
Profondeur de coupe (mm)	33	33	33
Line lock out function	Oui	Oui	Oui
<special id ="9" /> disque (mm)	125	125	125