

Projecteur LED portable DINORA 5050 IP65 5m H07RN-F 2x1,0 5000lm



Données techniques

Référence:	1171580001	Avec détecteur de mouvement:	Non
Code-barre:	4007123676538	Avec prise de courant:	Non
UC:	1	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Flux lumineux:	5 100 lm	Classe de protection:	II
Consommation électrique:	44,5 W	Indice de protection (IP):	IP65
Efficacité lumineuse:	115 lm/W	Couleur:	noir, gris
Classe d'efficacité énergétique:	E	Emballage:	
Température de couleur:	5 700 K	Poids du produit (sans emballage):	2,33 kg
Indice de rendu des couleurs:	84	Longueur du produit (sans emballage):	36,3 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	100 V	Largeur du produit (sans emballage):	9,8 cm
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Hauteur du produit (sans emballage):	27,8 cm
Longueur de câble:	5 m	Poids du produit (emballage fourni):	2,73 kg
Type de câble:	H07RN-F 2X1,0	Longueur du produit (emballage fourni):	39 cm

Largeur du produit (emballage fourni):	12 cm
Hauteur du produit (emballage fourni):	34,5 cm

Textes de produits

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- * Lumière de travail agréable et non éblouissante et diffusion spéciale de la lumière pour l'éclairage de grandes surfaces.
- * Parfait pour une utilisation commerciale et pour le bricoleur exigeant.
- * Léger et pourtant très robuste.
- * Avec fonction de gradation progressive de 10 % à 100 %.
- * Faible production de chaleur, aucun risque de blessure.
- * Durée de vie extrêmement longue des LED SMD, résistantes aux chocs, sans entretien.
- * Boîtier en plastique résistant à la rupture et aux chocs avec protection des bords en caoutchouc.
- * Avec support de montage pliable et ajustable pour se tenir debout ou se fixer à des trépieds brennenstuhl®.
- * Facile à transporter, avec une poignée de transport.
- * Avec interrupteur marche/arrêt éclairé.