


Les portes et les murs doivent être protégés contre les chocs répétitifs (chaises, tables, dessertes, fauteuils roulants, lits roulants, coups de pieds...) .Discrète et efficace, la lisse murale 1/2 lune se clipse sur un rail aluminium à visser.

LISSE MURALE 1/2 LUNE

Les portes et les murs doivent être protégés contre les chocs répétitifs (chaises, tables, dessertes, fauteuils roulants, lits roulants, coups de pieds...) Discrète et efficace, la lisse murale 1/2 lune se clipse sur un rail aluminium à visser.



Couleur :



LES + PRODUITS

- Durable et amortissant grâce à la structure élastomère
- Garantie 10 ans au déchirement
- Ne casse pas en cas de choc
- Protection discrète : encombrement réduit, rail de fixation invisible
- Installation possible à toute hauteur (en lisse ou en plinthe) voire au sol pour constituer des rails de guidage
- Rail aluminium 2 x 2,5 m fourni
- Utilisable en intérieur et extérieur

Reference racine	Dimensions	Mode de pose	Domaine d'utilisation	Matière
601710	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions (L*H en mm) : 5 m x 40 mm x 22 mm Hauteur (mm) : 22 Largeur (mm) : 40 Longueur (mm) : 5000 	À visser	Tous types d'établissements, Etablissements recevants du public (ERP), Restauration collective, Autres	SEBS

Produit complémentaire : embouts de finition 601711 EMBOUT

Caractéristiques fiche produit	caracteristiques techniques
<ul style="list-style-type: none"> • Environnement : Intérieur, Extérieur • Liste des produits associés : 601711 EMBOUT • Composants produit : Lisse murale 1/2 lune + Rail aluminium 2 x 2,5m • Référence du rail : 44100002 X 2 • Rail pré-percé : Oui • Emplacement protection : Mur • Type de protection : Protection de mur 	<ul style="list-style-type: none"> • Poids net (kg) : 3.39 • Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique) • Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence, éthylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales