

Enrouleur de câble avec Powerblock KC 2201 4+4 Professional, 25+5 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur.



 FABRIQUE EN FRANCE

PROFESSIONAL 5 ANS GARANTIE FABRICANT  

Référence 9212301110
Code-barre 3281853011109

DESCRIPTION

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Un bloc prises fixe équipé de 4 prises de courant monté sur l'enrouleur.
- Un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant, de 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- Bobine latérale située à l'arrière avec 5 m de câble équipé d'un clip de fixation pour assurer son maintien pendant le transport, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Rubbabren, le matériau de la structure est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive
- sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Rangements intégrés dans le boîtier pour la fiche.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Enrouleur de câble avec Powerblock KC 2201 4+4 Professional, 25+5 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur.



Référence 9212301110
Code-barre 3281853011109

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Type de prise de courant	Type E (FR)
Longueur de câble	25 m + 5 m	Type de fiche	Type E (FR)
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Couleur du câble	noir	Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	320 mm	Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC 1

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble KC 2201 4+4 Professional

Enrouleur de câble avec Powerblock KC 4201 4+4 Professional, 40+5 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur.



 FABRIQUE EN FRANCE

PROFESSIONAL

5

ANS
GARANTIE
FABRICANT



Référence
Code-barre

9212451110
3281854511103

DESCRIPTION

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Un bloc prises fixe équipé de 4 prises de courant monté sur l'enrouleur.
- Un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant, de 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- Bobine latérale située à l'arrière avec 5 m de câble équipé d'un clip de fixation pour assurer son maintien pendant le transport, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Rubbabren, le matériau de la structure est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive
- sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Rangements intégrés dans le boîtier pour la fiche.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Enrouleur de câble avec Powerblock KC 4201 4+4 Professional, 40+5 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur.



Référence 9212451110
Code-barre 3281854511103

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Type de prise de courant	Type E (FR)
Longueur de câble	40 m + 5 m	Type de fiche	Type E (FR)
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Couleur du câble	noir	Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	320 mm	Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC 1

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble KC 4201 4+4 Professional