

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 840 36°
0029142



Caractéristiques

- RefLED Superia Retro ES50 6W 580LM DIM 840 36°. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741034
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	6
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288291420

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 840 36°
0029142

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741034
Garantie	5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	1080
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6
Equivalent watt (W)	80
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	0.51
Durée du courant d'appel (µs)	22
Etiquette énergétique (classe)	E
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	593
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	593

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.05

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288291420
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (extérieur)	25410288291424
Unités par emballage intérieur	6

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE


RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 840 36°
0029142

Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	9.2
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.1
DUN14 (intérieur)	15410288291427
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	68.5


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES




SYLVANIA

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE
RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 840 36°
0029142



SYLVANIA

0029142



6
kWh/1000h




2019/2015

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 840 36°
0029142



0029142



6
kWh/1000h



2019/2015