

SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Simple 1200 IP65 1700lm 840

0045882



Caractéristiques

- SylProof ToLEDo T8 Simple 1200 IP65 1700lm 840. Gamme de luminaires étanches livrés avec tube LED ToLEDo™ T8. Disponible en version simple (S) ou double (T) et en dimensions 1200mm ou 1500mm. Corps polycarbonate traité anti-UV. Fixation simplifiée grâce aux étriers en acier inoxydable. IP65, IK08. Durée de vie 40 000 heures. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 Simple 1200 IP65 1700lm 840
Technologie	LED (replaceable lamp)
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	Ceiling-/wall luminaire
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1700
Efficacité système lm/W	87
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Consommation électrique totale (W)	19.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288458823
Lampe incluse	0028287

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 Simple 1200 IP65 1700lm 840
Technologie	LED (replaceable lamp)
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	Ceiling-/wall luminaire
Garantie	3 ans

SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Simple 1200 IP65 1700lm 840

0045882

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1700
Efficacité système lm/W	87
Colour Code	840
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Type de distribution	Directe
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	19.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Protection électrique	Classe 1
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1260
Largeur (mm)	69
Hauteur nominale du produit (mm)	78
Poids (kg)	1.2

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288458823
Longueur simple de l'emballage (cm)	126.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (intérieur)	15410288458820
unités par emballage extérieur	99
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	128.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	74.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	90.0

PHOTOMÉTRIE

SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Simple 1200 IP65 1700lm 840
0045882

SCHÉMAS TECHNIQUES



SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840

0045883



Caractéristiques

- SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840. Gamme de luminaires étanches livrés avec tube LED ToLEDo™ T8. Disponible en version simple (S) ou double (T) et en dimensions 1200mm ou 1500mm. Corps polycarbonate traité anti-UV. Fixation simplifiée grâce aux étriers en acier inoxydable. IP65, IK08. Durée de vie 40 000 heures. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840
Technologie	LED (replaceable lamp)
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	Ceiling-/wall luminaire
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	3000
Efficacité système lm/W	77
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Consommation électrique totale (W)	39
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288458830
Lampe incluse	0028287

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840
Technologie	LED (replaceable lamp)
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	Ceiling-/wall luminaire
Garantie	3 ans

SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840

0045883

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3000
Efficacité système lm/W	77
Colour Code	840
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Type de distribution	Directe
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	39
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Protection électrique	Classe 1
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1260
Largeur (mm)	99
Hauteur nominale du produit (mm)	78
Poids (kg)	1.69

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288458830
Longueur simple de l'emballage (cm)	126.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (intérieur)	15410288458837
unités par emballage extérieur	72
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	128.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	74.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	90.0

PHOTOMÉTRIE

SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Double 1200 IP65 3000lm 840

0045883

SCHÉMAS TECHNIQUES

