

Fontaine purificateur d'eau

DESCRIPTION :

- Fontaine à eau avec filtration
- 3 types de température : chaude/tiède/fraîche
- Support de gobelet inclus, à fixer avec 2 vis M2.5 côté gauche ou droite de la fontaine
- Convient aux gobelets Ø70 mm environ 200 ml
- Affichage par icônes lumineuses pour une utilisation intuitive avec mode « **ECO** »
- LED UV bactériostatique intégrée au réservoir d'eau pour garantir la sécurité et la salubrité de l'eau
- Eau purifiée sans goût ni odeur
- Réservoir d'eau chaude/ambiante/fraîche : 2/10/5 litres
- Capacité de purification de l'eau : 7,8L/h
- Puissance de réchauffement : 800W
- Capacité de production : 5L/h pour l'eau froide ≤10°C
- Puissance de refroidissement : 120W
- Protection de fuite d'eau
- Consommation énergétique : 920W
- Pression d'eau : 1~4 Bars
- Réduction de chlore : ≥ 90 %
- Colon bacillus : ≥ 99,99 %
- Filtrage à 4 cartouches : **PP** filtre 3600L/ **C1** (pré-filtre charbon actif 7200L) / **UF** (ultra-filtration) 7200L/ **C2** (post-filtre charbon actif) 3600L
- Normes CE



Changer facilement les filtres

Fixer avec 2 vis M2.5

DIMENSIONS : H x L x P (mm)

Référence	Produit	Coloris	Nombre de colis	Emballage	Poids net	Poids brut
RE-FAESU-Z80	1400x360x425	Blanc	1	1500x400x500	30 kg	33,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Unité	
Tension (Volt)	200~240 V
Fréquence (Hertz)	50 Hz
Intensité (Ampère)	-
Puissance (Watt)	920 W
Classe électrique	-
Classe IP	-

