



# Produits Techniques du Bâtiment

## Trappe Coupe-feu Horus



Coupe-feu 1 h sur support béton



- Tôle d'acier ép. 8/10<sup>ème</sup> pour la porte et 12/10<sup>ème</sup> pour le cadre
- Isolation intérieure assurée par
  - 1 plaque de placo-plâtre ép. 10 mm,
  - 2 plaques de placoflamme ép. 15 mm chacune
  - 1 joint intumescent dans la réservation de cadre
  - 1 joint à lèvres en fond de feuillure
- Fermeture par loqueteau à empreinte tournevis
- Livrées avec clips d'assemblage et pattes de scellement
- Axes en acier
- Finition résine polyester coloris blanc
- 5 tailles d'encastrement


Modèle	Dimensions Hors Tout (mm)	Dimensions Encastrement (mm)	Passage Libre (mm)		
1	467 x 467	420 x 420	369 x 369	624 714	7
2	467 x 567	420 x 520	369 x 469	624 716	1
3	567 x 567	520 x 520	469 x 469	624 715	4
4	567 x 667	520 x 620	469 x 569	624 718	5
5	1067 x 1067	1020 x 1020	969 x 969	624 719	2

Niveau de performance : PV N° 14-A-003089


**Coupe-feu Ei 1 h recto verso****Pare-flammes : 60 mn recto verso**

Lorsque les parois ou les revêtements de parois adjacents sont classés M0 ou M1 sur une zone de 100 mm à partir du bord extérieur de l'embrasure ou huisserie, le classement devient **Coupe-feu Ei 2 : 60 mn recto verso**

## Cache Nourrice



- Acier électrozingué 8/10e
- Peinture 100% Polyester
- Coloris Blanc RAL 9016 structuré
- Découpe plinthe : H 105 x L 15 mm
- Etiquettes de repérage comprises



Dimensions H x L x P (mm)	Double Ouverture	Ouverture à Gauche	Ouverture à Droite	Fermé
340 x 340 x 150	486 061	4	486 001 0	486 021 8 486 011 9
340 x 460 x 150	486 062	1	486 002 7	486 022 5 486 012 6
450 x 600 x 150	486 034	8	486 031 7	486 033 1 486 032 4
450 x 660 x 150	486 063	8	486 003 4	486 023 2 486 013 3
400 x 400 x 150	486 064	5	486 004 1	486 024 9 486 014 0
600 x 600 x 150	486 065	2	486 005 8	486 025 6 486 015 7
600 x 860 x 150	486 066	9	486 006 5	486 026 3 486 016 4
600 x 1200 x 150	486 067	6	486 007 2	486 027 0 486 017 1
400 x 500 x 150	486 068	3	486 008 9	486 028 7 486 018 8
500 x 400 x 150	486 069	0	486 009 6	486 029 4 486 019 5
500 x 500 x 150	486 070	6	486 010 2	486 030 1 486 020 1