

SINTOFER

RÉPARE MÉTAL

MASTIC STANDARD



PONÇAGE
FACILE

SÉCHAGE 20 MIN

PORTAIL, MOBILIER,
GOUTTIÈRE, TÔLE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

SINTOFER

CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi-composants avec durcisseur.
- Répare, renforce et soude à froid mobilier en métal et fer forgé, escaliers et rambardes, balançoires, outils de jardin, voitures, caravanning...
- Se ponce, se visse.
- Toutes finitions (vernis, peinture, laque...).
- Intérieur et extérieur.
- Se travaille 5 min à 20° et 10 min à 10°.
- Sec en 20 min.

MODE D'EMPLOI



NETTOYER LE SUPPORT
PONCER, DÉPOUSSIÉRER ET ASPIRER LES RÉSIDUS



MÉLANGER DANS 1 RÉCIPENT EN PLASTIQUE
DURCISSEUR + MASTIC
1 CUILLÈRE À SOUPE DE MASTIC POUR 1 GRAIN DE CAFÉ DE DURCISSEUR



RECONSTITUER LISSER
PROCÉDER PAR PETITES QUANTITÉS POUR ÉVITER UN DURCISSEMENT TROP RAPIDE



PONCER AU GRAIN MOYEN
APRÈS SÉCHAGE PUIS DÉPOUSSIÉRER

NETTOYAGE DES OUTILS À L'ACÉTONE



MASTIC : ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

DURCISSEUR : ATTENTION. Contient du peroxyde de dibenzoyl. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.



Teneur en composés organiques volatiles :
Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Bb) : 250g/l 2007. Ce produit contient max 22,5g/l COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

MASTIC / DURCISSEUR

115g / 8g



SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

www.sinto.fr



REF : 139105 c



EC3000



PERFORATION
ET EMBLEMES PRODUITS
NE PAS IMPRIMER

