

INDEX

J4C - 140 (EN)

GENERELL KARAKTERISTIKK	02
DIMENSJONER	03
EXPLODED VIEW	04

Datablad - J4C 140

GENERELL KARAKTERISTIKK

MATERIALE:

Hus: Antikorrosiv Polyamid, Grå farge

Deksel: Antikorrosiv Polyamid, Rød farge

Spindel: Zamak, forsinket

Flens: Aluminium og kataforese

Utvendig hendel: Rustfritt stål

Utvendige skruer: Rustfritt stål

Gir: Stål og Polyamid

Visuell posisjonsindikator: Polyamid

Kuppel: Polykarbonat

Justerbare innvendige kammer: Polyamid



Electronisk Momentbegrensningsfunksjon

Electrisk motor: 24VDC Børsteløs motor

Isolasjon: Klasse B

(IEC 60034) Service: S4





Modell	S140	B140
Spenning VDC/VAC 50/60Hz-0/+5%	24-240 VDC/VAC	12 VDC/VAC ONLY

Modell	S140/B140
Åpne-/lukketid	34 Sec./90°
Max. bruddmoment	170 Nm / 1504,5 lb/in
Max. bruksmoment	140 Nm / 1239 lb/in
Belastningsrate	75 %
Max. rotasjonsvinkel	0° to 270°
Grensebryter	4 SPST NO micro (2 motor stop and 2 confirmations)
Automatisk varmer	3,5 W
Stor plugg	EN175301-803 FORM A
Liten plugg	DIN43650/C
Beskyttelsesrating IEC 60529	IP67
Temperatur	-20°C +70°C / -4°F +158°F
ISO 5211 flens	Standard: F07/F10 Optional: F12
DIN 3337 innv. spindel	Standard: *22 Optional: *17mm
Vekt	5,2 Kg


Options

J4C 20/85 KIT DPS digital posisjoner	4-20mA, 0-20mA, 0-10V or 1-10V
J4C 20/85 KIT BSR batteri nødretursystem	NC- NO
Potensiometer	1K, 5K or 10K
3-posisjons aktuator	0°-45°-90° or 0°-90°-180°


J4C 140 DIMENSJONER



Exploded View



Exploded View



Exploded View

