



eCanter Next Generation

ביצועים וכושר תמרון		
89	מהירות מרבית (קמ"ש)	
קוטר סבוב מינימלי (מטר)		
17.6	16.6	מדרכה למדרכה
19	18	קיר לקיר

מבוע השמלי		
S40	סוג	
129 קילואט (175 כ"ס)/110 קילואט (150 כ"ס)	הספק מרבי	
מומנט מרבי 430 נ"מ/250 נ"מ		
17.6	16.6	מדרכה למדרכה
PTO (אופציה)		
mPTO לפולי (גלגלת)	mPTO לחיבור משאבה	סוג
64 נ"מ ב-7,000 סל"ד	222 נ"מ ב-2,000 סל"ד	מומנט מרבי
17 קילואט/46 נ"מ, מקסימום 7,000 סל"ד	17 קילואט/166 נ"מ, מקסימום 2,000 סל"ד	הספק/מומנט רציף
-	0.286	יחס העברה

סוללת מתח גבוה		
L	סוג סוללה	
124/116	קיבולת זמינה/תיאורטית	
1395	משקל (ק"ג)	
200	טווח נסיעה (ק"מ)	
1:16	5-90%	

* המשקל כולל תא נהג, כלי נהג, גלגל רחבי וסיכל ולק מלא. גובה הרכב יכול להשתנות בהתאם למטען המועמס.
** סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב ייתכנו שינויים.

פוסטו eCanter 9C 18e		
תא נהג בודד Comfort 3 מושבים		תא נהג
L		סוג סוללה
84026915	84026815	גרסה
FECXKKLESEU5	FECXKHLESEU5	קוד מודל FUSO

מידות (מ"מ)		
4,750	4,450	מרחק סרנים (מ"מ)
7,780	7,230	אורך כולל
1,631		אורך תא נהג
2,153		רוחב כולל
2,098		רוחב תא נהג
2,280		גובה כולל
1,660/1,665		מפסק סרנים (קדמי/אחורי)
212		גובה שלדה (בקצה השלדה)
305		מרווח גחון
4,225	3,925	מרחק מתא נהג לסרן אחורי
6,149	5,599	מרחק מתא נהג לקצה שלדה
7,213	6,718	אורך ארגז מקסימלי
850		רוחב שלדה
1,185		סרן עודף קדמי
1,845	1,595	סרן עודף אחורי
625		מרחק מסרן קדמי לקצה מרכב
100		מרחק מומלץ בין תא נהג לארגז

משקלים (ק"ג)		
4,120	4,105	עצמי
2,265/1,855	2,230/1,875	סרן קדמי/אחורי
8,550		כולל
3,400/6,000		משקל טכני סרנים קדמי/אחורי
4,430	4,445	כושר העמסה



שלדה	
קפיצי עלים/E-axle	סרן קדמי/אחורי
225/70 R 19.5	צמיגים
19.5 x 6.00 - 127	גלגלים
היגוי כוח, הגה מתכוונן טלסקופי עם נעילה	מערכת היגוי
מערכת בלמים	
הידראולי, מעגל כפול עם שסתום בלימה תלוי-עומס בגלגלים האחוריים	בלם שירות
דיסק 355x42 מ"מ	בלם קדמי/אחורי
קאליפר אלקטרו-מכני על בלמי הדיסק האחוריים	בלם חניה
קפיצי עלה חצי אליפטיים עם בולם זעזועים ומייצב	מתלים קדמי/אחורי
שלדת סולם עם חיזוקים	סוג שלדה
סוללות מתח נמוך 12V (80 Ah), כאופציה 24V (80 Ah)	מערכת חשמל

טעינה	
CCS TYP 2 (AC/DC)	סוג כבל
22/104	מתח טעינה מקסימלי DC/AC (קילוואט)
זמן טעינה מקסימלי AC	
6:00	0-100% (שעות)
זמן טעינה מקסימלי DC	
0:39	20-80%
1:16	5-90%
יחידת הנעה	
20%	כושר טיפוס

מפרט האבזור

תוספות אופציונליות בתשלום
<ul style="list-style-type: none"> מעביר כח ePTO

אבזור בהג Comfort Single
<ul style="list-style-type: none"> תקן בטיחות GSR מראות מחוממות מושב נהג פניאומטי מושב נוסע קבוע מושב אמצעי עם חגורת בטיחות חלונות חשמליים טכנוגרף בהתקנה מקומית מולטימדיה בהתקנה מקומית מיזוג אוויר מקורי מגן שמש חיצוני לשמשה קדמית סדי עצירה בקרת שיט 3 בטריות

הדמנה מס': _____

תאריך: _____

חתימת הלקוח: _____

חתימת הנציג: _____

אישור זה סופי ואינו ניתן לשינוי