

Fiche signalétique

Date de publication: 05.03.2026

Numéro de version 7

Révision: 05.03.2026

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· Autres moyens d'identification

· Nom du produit: **A/C Hybrid Oil 68 Viscosity**

· **Code du produit:** 488104H, 588068H, 98001560, 19435414, 19540701

· **Emploi de la substance / de la préparation** Huile de réfrigération pour climatisation automobile

· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

· **SDS téléchargeable à:** www.cpsproducts.be

· Producteur/fournisseur:

CPS Products Inc. - USA

1010 E 31st Street

Hialeah, FL 33013 USA

Tel: (305) 687-4121

email of person responsible: cs@cpsproducts.com

· **Contact par courriel:** office@cpsproducts.be

· **Numéro d'appel d'urgence:** European emergency number: 112

2 Identification des dangers

Classé selon les critères du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) , OSHA Communication Standard dangereuses (29 CFR 1910.1200) et le Règlement sur les produits contrôlés .

· Classification de la substance ou du mélange

Le produit n'est pas classifié selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· Indications complémentaires:

Ce produit ne contient pas de matières dangereuses connu tel que défini par l' OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200 . Tel que défini par Sara 311 et 312, ce produit ne contient pas de matières dangereuses connues . Ce produit non contrôlé selon le SIMDUT .

· Éléments d'étiquetage

· **Éléments d'étiquetage SGH** néant

· **Pictogrammes de danger** néant

· **Mention d'avertissement** néant

· **Mentions de danger** néant

· Autres dangers

· **PBT:** Non applicable

· **vPvB:** Non applicable

3 Composition/informations sur les composants

· Caractérisation chimique: Mélanges

· Composants chimique:

128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-crésol	≤2,5%
----------	----------------------------	-------

· Indications complémentaires:

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

NAF

(suite page 2)

Fiche signalétique

Date de publication: 05.03.2026

Numéro de version 7

Révision: 05.03.2026

Nom du produit: **A/C Hybrid Oil 68 Viscosity**

(suite de la page 1)

4 Premiers secours· **Description des premiers secours**

- **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Après inhalation:** Transporter la personne atteinte à l'air frais si l'on observe des troubles.
- **Après contact avec la peau:**
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
Laver immédiatement à l'eau. Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- **Après contact avec les yeux:**
Rincer avec soin à l'eau. Retirer les lentilles de contact si cela s'avère opportun et facile. Consulter un médecin si une irritation oculaire se développe ou persiste.
- **Après ingestion:**
NE PAS FAIRE VOMIR. Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.
- **Indications destinées au médecin:** un traitement symptomatique
 - **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** voir la section 11
 - **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction**
 - **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre sèche, émulseur polyvalent ; l'eau peut être utilisée pour refroidir et protéger les récipients de produit exposés.
 - **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pour plus d'informations, voir section 10.
- **Conseils aux pompiers**
 - **Équipement spécial de sécurité:**
Il est recommandé de porter un appareil respiratoire autonome. L'eau peut éclabousser les éléments proches.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**
En cas de pénétration dans le sol, avertir les autorités compétentes.
Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
- **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

(suite page 3)

NAF

Fiche signalétique

Date de publication: 05.03.2026

Numéro de version 7

Révision: 05.03.2026

Nom du produit: A/C Hybrid Oil 68 Viscosity

(suite de la page 2)

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage· **Manipulation:**· **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Conserver les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Laver à fond après manipulation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Les récipients vides contiennent des résidus de produit qui peuvent présenter les dangers du produit. Éliminer l'emballage ou les contenants conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

· **Préventions des incendies et des explosions:**

Tenir à l'écart des sources d'inflammation et de matériaux haute température.

· **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**· **Stockage:**· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Pour connaître les matériaux incompatibles, voir section 10.

· **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire· **Autres indications sur les conditions de stockage:**

Stocker dans un endroit frais, sec, un endroit sombre, loin des rayons directs du soleil.

· **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.**8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle**· **Paramètres de contrôle**· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:****128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol ($\leq 2,5\%$)**

REL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 10 mg/m ³
TLV (U.S.A.)	Valeur à long terme: 2* mg/m ³ *as inhalable fraction and vapor, A4
EL (Canada)	Valeur à long terme: 2 mg/m ³ vapor and inhalable aerosol
EV (Canada)	Valeur à long terme: 2 mg/m ³ inhalable, vapor and aerosol
EV (Canada)	Valeur à long terme: 2 mg/m ³ inhalable, vapeur et aérosol

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **Contrôles de l'exposition**· **Équipement de protection individuel:**· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

(suite page 4)

NAF

Fiche signalétique

Date de publication: 05.03.2026

Numéro de version 7

Révision: 05.03.2026

Nom du produit: A/C Hybrid Oil 68 Viscosity

(suite de la page 3)

· **Protection respiratoire:**

Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.

· **Protection des mains:**

Nitrile. Neoprène.

Les chemises à manches longues sont recommandées. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.



Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN 374)

· **Protection des yeux:**

Lunettes de protection. S'il y a un danger d'éclaboussures ou de brouillard porter des lunettes à coques latérales ou un écran facial.

9 Propriétés physiques et chimiques· **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**· **Indications générales**· **Aspect:**

· Forme:	Liquide
· Couleur:	Jaune clair
· Odeur:	Légère
· Seuil olfactif:	Non déterminé

· **valeur du pH:** Non déterminé

· **Changement d'état**

· Point de fusion/point de congélation:	Non déterminé
· Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	Non déterminé

· **Point d'éclair** 255 °C

· **Inflammabilité** Non applicable

· **Température de décomposition:** Non déterminé

· **Température d'inflammation:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· **Propriétés explosives:** Le produit n'est pas explosif.

· **Limites d'explosion:**

· Inférieure:	Non déterminé
· Supérieure:	Non déterminé

· **Pression de vapeur:** Non déterminé

· Densité à 20 °C:	0,96 g/cm ³
· Densité relative à 20 °C	0,95-0,97
· Densité de vapeur:	Non déterminé

(suite page 5)

NAF

Fiche signalétique

Date de publication: 05.03.2026

Numéro de version 7

Révision: 05.03.2026

Nom du produit: **A/C Hybrid Oil 68 Viscosity**

(suite de la page 4)

· Taux d'évaporation:	Non déterminé
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Pas ou peu miscible
· Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé
· Viscosité:	
· Dynamique:	Non déterminé
· Cinématique:	Non déterminé
· Test de séparation des solvants:	
· VOC content:	0,00 %
· Autres informations	
· Caractéristiques des particules	Non applicable
· État physique	Liquide

10 Stabilité et réactivité

- **Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Stabilité chimique**
 - **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Possibilité de réactions dangereuses** Réactions aux agents d'oxydation puissants.
- **Conditions à éviter** Chaleur, flammes, étincelles.
- **Matières incompatibles:** Acides forts. Métaux alcalins. Halogènes et composés halogénés.

11 Informations toxicologiques

- **Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë**

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:		
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol		
Oral	LD50	890 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>2.000 mg/kg (rat)

- **Effet primaire d'irritation:**
 - **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Peut provoquer une légère irritation de la peau. Le contact cutané prolongé ou répété, comme au moyen de vêtements humidifiés avec cette matière, peuvent causer une dermatite.
 - **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Peut entraîner une irritation oculaire.
 - **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

· IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)		
128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-crésol	3

(suite page 6)

NAF

Date de publication: 05.03.2026

Numéro de version 7

Révision: 05.03.2026

Nom du produit: A/C Hybrid Oil 68 Viscosity

(suite de la page 5)

· NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)

Aucun des composants n'est compris.

12 Informations écologiques**· Toxicité****· Toxicité aquatique:****128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol**

EC50 (48 h) 0,84 mg/L (daphnia)

EC50 (72 h) 0,42 mg/L (Desmodesmus subpicatus)

6 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)

· Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.**· Comportement dans les compartiments de l'environnement:****· Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.**· Mobilité dans le sol** Non déterminé**· Autres indications écologiques:****· Indications générales:** En général non polluant**· Résultats des évaluations PBT et VPVB****· PBT:** Non applicable**· vPvB:** Non applicable**· Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.**13 Considérations relatives à l'élimination****· Méthodes de traitement des déchets****· Recommandation:**

De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.

· Emballages non nettoyés:**· Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.**14 Informations relatives au transport****· Numéro ONU****· DOT, ADR, IMDG, IATA**

néant

· Désignation officielle de transport de l'ONU**· DOT, IMDG, IATA**

néant

· Classe(s) de danger pour le transport**· DOT, IMDG, IATA****· Classe**

néant

· Groupe d'emballage**· DOT, IMDG, IATA**

néant

(suite page 7)

Fiche signalétique

Date de publication: 05.03.2026

Numéro de version 7

Révision: 05.03.2026

Nom du produit: A/C Hybrid Oil 68 Viscosity

(suite de la page 6)

· Dangers pour l'environnement:	
· Marine Polluant:	Non
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Éviter le frottement ou l'agitation avec conteneur de transport.
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable
· "Règlement type" de l'ONU:	néant

15 Informations relatives à la réglementation· **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient pas de substance candidate REACH

· **Sara**

· Section 355 (substances extrêmement dangereuses)		
Aucun des composants n'est compris.		
· Section 313 (listes spécifiques de produits chimiques toxiques)		
Aucun des composants n'est compris.		
· TSCA (contrôle des substances toxiques acte)		
	Polyol Ester Oil	*
128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-crésol	ACTIVE

· **Proposition 65**

· Produits chimiques connus pour causer le cancer	
Aucun des composants n'est compris.	
· Chimiques connus pour causer la toxicité reproductive pour les femmes:	
Aucun des composants n'est compris.	
· Chimiques connus pour causer la toxicité reproductive pour les hommes:	
Aucun des composants n'est compris.	
· Chimiques connus pour causer toxicité pour le développement:	
Aucun des composants n'est compris.	

· **Catégories Cancérogènes**

· EPA (Agence De Protection De L'Environnement)		
Aucun des composants n'est compris.		
· TLV (Valeur limite établie par l'ACGIH)		
128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-crésol	A4
· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)		
Aucun des composants n'est compris.		

(suite page 8)

NAF

Fiche signalétique

Date de publication: 05.03.2026

Numéro de version 7

Révision: 05.03.2026

Nom du produit: A/C Hybrid Oil 68 Viscosity

(suite de la page 7)

· **Liste canadienne des substances**· **Liste des substances domestiques (DSL) du Canada**

Tous les composants sont compris.

· **Liste extérieure des substances (LES) du Canada**

Aucun des composants n'est compris.

· **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)**

Aucun des composants n'est compris.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Date d'émission:** 27/MAR/2017· **Contact:** Engineering Department· **Issue Date** 05.03.2026· **Changements de Révision:** v 2.0 - revised (27/MAR/2017)· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

· *** Données modifiées par rapport à la version précédente**

NAF