



## Laimennettavat NATURET-maalämpönesteet

### NATURET NATURET Strong NATURET Strong GeoSafe



Vahvasti denaturoitu etanolivalmiste  
Väritön, pistävän hajuiinen

	NATURET	NATURET Strong	NATURET Strong GeoSafe
Etanoli, p-%	60,0	88,2	88,2
Metyylietyyliketoni, p-%	1,2	1,8	1,8
Metyyli-isobutylyliketoni, p-%	1,8	2,7	2,7
Korroosioinhibiitti	sisältää	sisältää	ei sisällä
Tiheys (+20 °C), kg/l	0,89	0,81	0,81
Laimennussuhde	50:50 (vesi)	37:63 (vesi)	37:63 (vesi)
	NATURET	NATURET Strong	NATURET Strong GeoSafe
Myyntipakkaukset	16 kg	Kontti- ja	Kontti- ja
	175 kg	säiliöautotoimitus	säiliöautotoimitus

#### HUOM.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%. Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

#### Käyttökohteet

Maalämpöjärjestelmien lämmönkeruuneste

#### Käyttöohjeet

NATURET (60 p-% etanolia) laimennetaan vedellä, sekoitussuhde 50:50

NATURET Strong ja NATURET Strong GeoSafe (88 p-% etanolia) laimennetaan vedellä, sekoitussuhde 37:63

Laimennettujen tuotteiden jäätymispiste n. -17°C

#### NATURET

Kuljetusluokitus:  
Luokka 3  
UN 1170  
Pakkausryhmä III  
Luokitus: syttyvä

#### NATURET Strong NATURET Strong GeoSafe

Kuljetusluokitus:  
Luokka 3  
UN 1170  
Pakkausryhmä II  
Luokitus:  
helposti syttyvä

