

Altech O-renkaat

Sopivat Altech M-press ja V-press puristusliittimiin

Altech



EPDM (musta) – standardi O-renkas käyttövedelle, lämpöjärjestelmille sekä öljyvapaalle paineilmalle (öljyä vähemmän kuin 5 mg/m³).

Lämpötila: minimi -20 °C, maksimi +110 °C.

Valmistettu EN 681-1 mukaan. Luokka 1–4 ISO 8573 mukaan.

LVI-nro	Pikakoodi	Koko mm	Cu, CrCu	HST	ZN	Vuodonilmaisoin
3263430	XB46	12	✓	✓	✓	✓
3263431	OZ33	15	✓	✓	✓	✓
3263432	ZP91	18	✓	✓	✓	✓
3263433	FX20	22	✓	✓	✓	✓
3263434	RN88	28	✓	✓	✓	✓
3263435	WV17	35	✓	✓	✓	✓
3263436	BD46	42	✓	–	–	✓
3263437	HL75	54	✓	–	–	✓
3263438	TA33	42	–	✓	✓	✓
3263439	ER91	54	–	✓	✓	✓
3263440	KY20	76,1	✓	✓	✓	–*
3263441	VO88	88,9	✓	✓	✓	–*
3263442	AW17	108	✓	–	–	–*
3263443	SU04	108	–	✓	✓	–*

* Ei tarvetta vuodonilmaisimelle, sillä toleranssit takaavat tämän.



Viton (vihreä) – aurinkolämpöjärjestelmille, höyrylle ja korkean lämpötilan vaativille järjestelmille.

Lämpötila: minimi 0 °C ja maksimi +160 °C, tilapäisesti +200 °C. Luokka 5 ISO 8573 mukaan.



Viton (punainen) – jäännösöljyä (yli 5 mg/m³) sisältävälle paineilmalle sekä joillekin öljynesteille (diesel).

Maksimi lämpötila: +60°C. Luokka 7 ISO 8573 mukaan.

LVI-nro	Pikakoodi	Koko mm	Cu, CrCu	HST	ZN
3263444	XB33	12	✓	✓	✓
3263445	DK62	15	✓	✓	✓
3263446	OZ20	18	✓	✓	✓
3263447	ZP88	22	✓	✓	✓
3263448	FX17	28	✓	✓	✓
3263449	WV04	35	✓	✓	✓
3263450	DE44	42	✓	–	–
3263451	OU02	54	✓	–	–
3263452	UB31	42	–	✓	✓
3263453	ZK60	54	–	✓	✓
3263454	FS99	76,1	✓	✓	✓
3263455	LZ28	88,9	✓	✓	✓
3263456	WP86	108	✓	–	–
3263457	BX15	108	–	✓	✓

LVI-nro	Pikakoodi	Koko mm	Cu, CrCu	HST	ZN
3263458	TV02	12	✓	–	✓
3263459	YD31	15	✓	✓	✓
3263460	KT99	18	✓	✓	✓
3263461	PA28	22	✓	✓	✓
3263462	AR86	28	✓	✓	✓
3263463	GY15	35	✓	✓	✓
3263464	JM60	42	✓	–	–
3263465	OU99	54	✓	–	–
3263466	UB28	42	–	✓	✓
3263467	ZK57	54	–	✓	✓
3263468	FS86	76,1	✓	✓	✓
3263469	LZ15	88,9	✓	✓	✓
3263470	BX02	108	✓	–	–
3263471	HF31	108	–	✓	✓

O-renkas	Käyttökohde	Paine	Lämpötila-alue	Tilapäinen maksimilämpötila	EN standardi	ISO 8573
EPDM musta	Kuuma ja kylmä käyttövesi	16 bar	Maksimi +110 °C	+130 °C	EN 681-1	Luokka 1 – 4
EPDM musta	Paineilma	16 bar	–	–	–	Luokka 6
HNBR keltainen	Kaasu ja nestekaasu (LPG)	5 bar	-20 °C – +70 °C	–	EN 549	
Viton vihreä	Höyry	1 bar	Maksimi +120 °C	+160 °C	–	Luokka 5
	Kuuma vesi	6 bar	Maksimi +160 °C	+200 °C	–	
Viton punainen	Öljy	10 bar	Maksimi +60 °C	–	–	
Viton punainen	Paineilma	10 bar	Maksimi +60 °C	–	–	Luokka 7