


Altech neliökansi RST

Umpimalli



Kiiltävä



Harjattu


| LVI-nro | Pikakoodi | Koko mm | Viimeistely |
|---------|-------------|---------------|-------------|
| 3319410 | RY17 | 197 x 197 x 4 | Kiiltävä |
| 3319411 | WG46 | 197 x 197 x 4 | Harjattu |
| 3319412 | BO75 | 200 x 200 x 4 | Kiiltävä |
| 3319413 | HW04 | 200 x 200 x 4 | Harjattu |

- Ritiän koko 160 mm

Aukollinen



Kiiltävä



Harjattu

| LVI-nro | Pikakoodi | Koko mm | Viimeistely |
|---------|-------------|---------------|-------------|
| 3319414 | TM62 | 197 x 197 x 4 | Kiiltävä |
| 3319415 | EB20 | 197 x 197 x 4 | Harjattu |
| 3319416 | KK59 | 200 x 200 x 4 | Kiiltävä |
| 3319417 | PS88 | 200 x 200 x 4 | Harjattu |

- Ritiän koko 160 mm
- Putkiaukko 40 mm

- Neliökannen kehyksen paksuus on 0,8 mm
- Ritiän paksuus on 1,0 mm

ASENNUSOHJE

RIL 107-2012 (Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet) mukainen

- Neliökannen kehysosa kiinnitetään kiinnityslaastilla keskeisesti lattiakaivon päälle siten, että lattiakaivon irrotettava vesilukko-osa on nostettavissa ylös kaivon puhdistamista varten.
- Vedeneriste ei saa jäädä paljaaksi, suojaa paljaaksi jäänyt vedeneriste kiinnitykseen käytettävällä laastilla neliökannen asennuksen yhteydessä.
- Puhdista lattiakaivonkannen alapinta säännöllisesti värjäytymisen ja vaikeasti poistettavien kerrostumien ehkäisemiseksi.
- Huom.! Ei saa asentaa kalkkikiven kanssa.
- Ei saa altistaa syövyttävälle aineille.



Altech RST-neliökannet valmistetaan Suomessa.

Altech

Altech on Dahlin teknisten tuotteiden tuotemerkki. Altech tuotteissa Dahl tarjoaa asiakkailleen emoyhtiönsä Saint-Gobainin maailmanlaajuisen osto-organisaation ja alan johtavan yrityksen suuren ostopotentiaalinsa tuoman hyödyn. Altech tuotteet tarjoavat hinta-laatu-suhteeltaan parhaan ratkaisun.