



Uponor RS-liitinjärjestelmä


Uponor RS-liitinjärjestelmä on tarkoitettu isojen Uponor-komposiittiputkien (MLC) liitoksiin. Liittimet käyvät käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin. Liittimien materiaalina on sinkkikadon kestävä DR-messinki. Putken liitokset on puristettava Uponorin puristusleuoilla.

RS-liitinjärjestelmä on käyttötarpeen mukaan osista joustavasti koottava järjestelmä, jonka liittimien koot ovat 63-110 mm. Pienin liitettävä putkikoko on 20 mm. Järjestelmässä perusosaan liitetään tarvittavat liitinosat. Osat lukitaan toisiinsa sokalla.


Puristusholkissa on jokaiselle koolle oma värikoodi. Puristusrenkaan puristusilmaisin poistetaan koossa 20-32 mm, kun puristus on tehty. Koossa 40-110 mm teräsholkkiin jää puristusleuan jäljet, kun puristus on tehty.

Huom. 20-32 mm osat voidaan puristaa vain UP110 koneen isoilla leuoilla.

Tyypihyväksyntä:	RTH-0001-12
Paineluokka:	10 bar
Käyttölämpötila:	Jatkuva 70°C, hetkellinen 95°C
Materiaalit:	Sinkkikadon kestävä messinki DR Puristusholkki: ruostumaton teräs (32 mm alumiini) O-rengas: EPDM-kumi
Putkistandardi:	SFS-EN ISO 21003 Monikerrosputkijärjestelmät kylmän ja kuuman veden johtamiseen rakennusten sisällä
Juomavesikäytön aistinvarainen tutkimus:	SFS 2335




Lisätietoa järjestelmästä




Uponor RS perusosa DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720809	1029144	RS2	58	1
1720810	1029145	RS3	58	1




Uponor RS peruskulma DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l1 (mm)	l2 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720811	1029138	RS2	51	51	1
1720812	1029139	RS3	68	68	1



Uponor RS peruskulma 45° DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l1 (mm)	l2 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720813	1029140	RS2	51	51	1
1720814	1029141	RS3	68	68	1



Uponor RS perus-T-haara DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720815	1029142	RS2	51	51	31	1
1720816	1029143	RS3	68	68	48	1




Uponor RS supistusosa DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720817	1029146	RS2/RS3	47	20	19	8	1



Uponor RS suoraosa lyhyt DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720636	1046750	RS2	5	20	1
1720637	1046751	RS3	5	20	1




Uponor RS suoraosa pitkä DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	l1 (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720634	1046477	RS2	130	31	20	1
1720635	1046478	RS3	210	31	20	1




Uponor RS S-Press PLUS puristusliitin DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720835	1095818	20-RS2					1
1720818	1095819	25-RS3	75	20	28	27	1



Uponor RS S-Press puristusliitin DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720601	1045418	32-RS2	59	20	30	9	1
1720638	1046978	40-RS2	65	20	38	7	1
1720639	1046979	50-RS2	65	20	38	7	1
1720604	1059696	63-RS2	88	20	61	7	1
1720823	1029126	75-RS2	88	20	61	7	1
1720824	1029127	90-RS3	93	20	62	11	1
1720825	1029128	110-RS3	93	20	62	11	1




Uponor RS-liitin UK DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720826	1029131	R2"UK-RS2	66	20	23	23	1
1720827	1029132	R2½"UK-RS2	63	20	27	16	1
1720828	1029133	R3"UK-RS3	73	20	30	23	1



Uponor RS-liitin SK DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	Pakkausko (kpl)
1720829	1029134	Rp1"SK-RS2	45	20	19	6	1
1720830	1029135	Rp2"SK-RS2	54	20	26	8	1
1720831	1029136	Rp2½"SK-RS2	63	20	30	12	1
1720832	1029137	Rp3"SK-RS3	65	20	33	12	1



Uponor RS laippa

LVI nro	Uponor nro	Malli	DN (mm)	p (bar)	l (mm)	d1 (mm)	d0 (mm)	z1 (mm)	k (mm)	Pakkausko (kpl)
1720833	1029129	RS3	80	16	45	78,1	200	25	160	1
1720834	1029130	RS3	100	16	44	78,1	220	24	180	1



Uponor RS lukitussoikka

LVI nro	Uponor nro	Malli	Väri	l (mm)	z (mm)	Pakkausko (kpl)
1720626	1042921	RS2	musta	65	27	10
1720627	1042922	RS3	harmaa	65	27	10