

USS ja USD tekninen määrittely

Ulkosäleikkö on valmistettu sinkitystä, polyesterimaalatusta teräksestä.

Säleikössä on verkko, joka on kiinnitetty säleikön taakse jousikiinnikkeillä.

Ulkosäleikkö estää sadeveden, lumen, lehtien, pieneläinten ja muiden vieraiden esineiden pääsyn kanavistoon.

Säleikkö estää sadeveden sisään pääsyn vähintään 90-prosenttisesti (EUROVENT 2/5).

Säleikkö sopii keskisuurille ja suurille ilman tilavuusvirroille.

Tilauuskoodi

USS/S-W-H

S = Malli

I Tuloilma

W = Leveys

150,+ 50,..., 12000

H = Korkeus

150, +50,..., 10000

1 Pyöreällä liitosyhteellä varustettu

Halton USD-S

S Liitäntäkoko (125, 160, 200, 250, 315, 400, 500)

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

MA = Materiaali (vain USS)

CS Teräs

AS Haponkestävä teräs (AISI 316L)

AL Alumiini

CU Kupari

FI = Pintakäsittely (vain USS)

NA Ei pintakäsittelyä

PN Maalattu

AN Anodisoitu

AM Anodisoitu alumiini (erikoisväri)

CO = Väri

N Ei maalausta

G Harmaa (RAL 7001)

X Erikoisväri (RAL xxxx)

ZT = Räätelöity tuote

N Ei

Y Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

USS/I-150-150, MA=CS, FI=PN, CO=G, ZT=N

USD-200, CO=G, ZT=N