

SIGRAFLEX HD liekkirenkaalla

LVI numerot:

» DN10 PN10-40	3261752	» DN150 PN25-40	3261766
» DN15 PN10-40	3261753	» DN200 PN10-16	3261767
» DN20 PN10-40	3261754	» DN200 PN25	3261768
» DN25 PN10-40	3261755	» DN200 PN40	3261769
» DN32 PN10-40	3261756	» DN250 PN10	3261770
» DN40 PN10-40	3261757	» DN250 PN16	3261771
» DN50 PN10-40	3261758	» DN250 PN25	3261772
» DN65 PN10-40	3261759	» DN250 PN40	3261773
» DN80 PN10-40	3261760	» DN300 PN10	3261774
» DN100 PN10-16	3261761	» DN350 PN10	3261775
» DN100 PN25-40	3261762	» DN400 PN10	3261776
» DN125 PN10-16	3261763	» DN500 PN10	3261777
» DN125 PN25-40	3261764	» DN600 PN10	3261778
» DN150 PN10-16	3261765		



Käyttökohteet:

- » Hyöry ja kuumat kaasut
- » Kuumat öljyt
- » Lipeät
- » Ydinvoima

Lämpötilan- ja paineenkesto:

- » Lämpötilankesto +500°C
- » Paineenkesto 100 bar

Materiaali ja mittatiedot:

- » Paisutettu >99,85% grafiitti kolmella 316L foliovahvikkeella
- » Reunavahvistinen (liekkirengas)
- » Mitoitus EN1514-1 mukaan
- » Paksuus 2,0mm

Teollisuuden toimialat:

