



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa lämmönsäätökahva. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit sekä joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistyneellinen Autofocus-sensori. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Virtaama 6 l/min. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/9 V.

Vaihtoehtona: piiloasennettava virtalähde nro 199275, johon voidaan kytkeä maksimissaan 5 hanaa kerrallaan.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Pistotulppamuuntaja, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	138 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	230 / 9 V
Bluetooth versio	4.x




Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.
Suojausluokka	IP 55 / transformer IP 20


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-19004498-TH2
KIWA SE	1606





Varaosat



SP3016FT

Nimi	Koodi	LVI
01 Lämmönsäätökahva	1002424V	6420647
02 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
02 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
03 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
05 Poresuutin ja avain, M18.5x1	601901V	6510232
06 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
07 Roskasiivilät	199257/2	6420722
08 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
09 Lämmönsäädin	199201V	6421116
10 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
11 Kiinnityssarja	602610V	6420634
12 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
13 Joustava kytkentäputki, L=400, G3/8-M10x1	1002311/2	6510241
N.I. Rajoitin	601061V	6420283